

Пневмосистема 331 позиция · 56 подгрупп Резьбовой соединитель для пластиковой трубки · Соединитель для пластиковой трубки · Спиральный пневмошланг с...	стр. 2–13
Фары рабочего света 43 позиции · 1 подгруппа Фара рабочего света	стр. 14–19
Проблесковые маячки 36 позиций · 4 подгруппы Проблесковый маячок · Кронштейн для проблескового маячка · Передний проблесковый фонарь (оранжевый · Сменн...	стр. 20–24
Крепление колёс 490 позиций · 50 подгрупп Колёсная шпилька · Колёсный болт · Колёсная гайка · Шестигранная гайка · Контргайка	стр. 25–48
Резинометаллические изделия 82 позиции · 4 подгруппы Резинометаллический буфер · Мембрана · Отбойник · Опора радиатора	стр. 49–52
Приводные ремни 1 109 позиций · 21 подгруппа Поликлиновой ремень · Клиновой ремень · Ремень привода навесных агрегатов	стр. 53–104
Технические жидкости 177 позиций · 12 подгрупп Моторное масло · Трансмиссионное масло · Масла под заказ (по допускам производителей) · Тормозная жидкость...	стр. 105–111
Кузов и оснащение 54 позиции · 12 подгрупп Брызговик с комплектующими · Монтажный комплект для брызговика · Противооткатный упор с ручкой для переноски...	стр. 112–114
Лампы 47 позиций · 14 подгрупп Лампа · Лампа для противотуманной фары · Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения...	стр. 115–117

Как пользоваться каталогом

- Открыть раздел** — Нажмите на любую строку оглавления выше — откроется первая страница раздела.
- Вернуться сюда** — Кнопка «Оглавление» в правом верхнем углу каждой страницы каталога.

Артикул febi	Наименование	Характеристики
Пневмосистема		
06965	Запорный кран	DIN/ISO: 74293 • Внутренняя резьба: M22x1,5
01144	Тормозной шланг для пневматической тормозной системы	DIN/ISO: 74310 • Цвет: чёрный • Толщина: 3,5 мм • Внутренний диаметр: 11 мм • Длина: 50 мм
01145	Тормозной шланг для пневматической тормозной системы	DIN/ISO: 74310 • Цвет: чёрный • Толщина: 6 мм • Внутренний диаметр: 13 мм • Длина: 50 мм
28624	Двухмембранный цилиндр 24/30, с крепёжным материалом	Внутренняя резьба: M16x1,5 • Длина: 270 мм
106051	Ресивер 10 л, 15,5 бар	DIN/ISO: 286-2 • Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 206 мм • Длина: 368 мм • Материал: сталь с высококачественным покрытием
106052	Ресивер 20 л, 15,5 бар	DIN/ISO: 286-2 • Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 493 мм • Материал: сталь с высококачественным покрытием
106059	Ресивер 20 л, 15,5 бар	DIN/ISO: 286-2 • Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 498 мм • Материал: сталь с высококачественным покрытием
106053	Ресивер 30 л, 15,5 бар	DIN/ISO: 286-2 • Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 709 мм • Материал: сталь с высококачественным покрытием
106054	Ресивер 40 л, 15,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 276 мм • Длина: 758 мм • Материал: сталь
106055	Ресивер 60 л, 12,5 бар	DIN/ISO: 286-2 • Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 310 мм • Длина: 893 мм • Материал: сталь с высококачественным покрытием
193325	Ресивер 6 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 154 мм • Длина: 416 мм
196479	Ресивер 60 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 • Наружный диаметр: 276 мм • Длина: 1116 мм • Материал: алюминий
1000778	Ресивер 20 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 506 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
1000779	Ресивер 100 л, 10 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 396 мм • Длина: 915 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000782	Ресивер 10 л, 15,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 206 мм • Длина: 370 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000785	Ресивер 60 л, 11 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 310 мм • Длина: 902 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
1000786	Ресивер 60 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 310 мм • Длина: 872 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000787	Ресивер 30 л, 15,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 705 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000790	Ресивер 60 л, 10 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 396 мм • Длина: 580 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000810	Ресивер 20 л, 15,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 503 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 5
1000864	Ресивер 10 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 206 мм • Длина: 356 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
1000988	Ресивер 15 л, 15,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 246 мм • Длина: 362 мм • Материал: сталь • Исполнение соединения: 4
1000989	Ресивер 60 л, 11 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 396 мм • Длина: 587 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
1000991	Ресивер 80 л, 11 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 310 мм • Длина: 1161 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
1001398	Ресивер 30 л, 12,5 бар	Внутренняя резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 276 мм • Длина: 574 мм • Материал: алюминий • Исполнение соединения: 4
06528	Сливной клапан с тяговым кольцом	Наружная резьба: M22x1,5 SW27

Артикул febi	Наименование	Характеристики
103098	Сливной клапан с тяговым кольцом и уплотнительным кольцом	Наружная резьба: M22x1,5 SW27
109340	Вилка тормозной камеры круглое отверстие	Внутренняя резьба: M16x1,5 • Наружный диаметр: 14 мм
09661	Резьбовой наконечник для спирального пневмошланга	Внутренний диаметр: 8 мм • Наружная резьба: M16x1,5 / M18x1,5 • Длина: 53 мм
09660	Резьбовой наконечник для спирального пневмошланга	Наружная резьба: M18x1,5/M22x1,5 • Длина: 29 мм
09662	Резьбовой наконечник для спирального пневмошланга	Внутренний диаметр: 10 мм • Наружная резьба: M18x1,5 • Длина: 53 мм
09663	Резьбовой наконечник для спирального пневмошланга	Внутренний диаметр: 9 мм • Наружная резьба: M18x1,5/1/2"-BSP • Длина: 35 мм
09659	Резьбовой наконечник для спирального пневмошланга	Внутренний диаметр: 9 мм • Наружная резьба: M16x1,5 / M18x1,5 • Длина: 32 мм
02506	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1 мм • Внутренний диаметр: 2 мм • Наружный диаметр: 4 мм • Длина: 25 мм
02507	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,5 мм • Внутренний диаметр: 6 мм • Наружный диаметр: 9 мм • Длина: 25 мм
02509	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 73378 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,5 мм • Внутренний диаметр: 8 мм • Наружный диаметр: 11 мм • Длина: 25 мм
02510	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 2 мм • Внутренний диаметр: 10 мм • Наружный диаметр: 14 мм • Длина: 25 мм
04522	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 2 мм • Внутренний диаметр: 12 мм • Наружный диаметр: 16 мм • Длина: 25 мм
04823	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,5 мм • Внутренний диаметр: 7 мм • Наружный диаметр: 10 мм • Длина: 25 мм
07722	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1 мм • Внутренний диаметр: 4 мм • Наружный диаметр: 6 мм • Длина: 25 мм
07723	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1 мм • Внутренний диаметр: 6 мм • Наружный диаметр: 8 мм • Длина: 25 мм
07724	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,25 мм • Внутренний диаметр: 7,5 мм • Наружный диаметр: 10 мм • Длина: 25 мм
07725	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1 мм • Внутренний диаметр: 8 мм • Наружный диаметр: 10 мм • Длина: 25 мм
07726	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,5 мм • Внутренний диаметр: 9 мм • Наружный диаметр: 12 мм • Длина: 25 мм
07727	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,5 мм • Внутренний диаметр: 12 мм • Наружный диаметр: 15 мм • Длина: 25 мм
07985	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 2 мм • Внутренний диаметр: 14 мм • Наружный диаметр: 18 мм • Длина: 25 мм
10043	Пластиковая трубка для пневмосистемы	DIN/ISO: 74324 • Цвет: чёрный • Толщина: 1,25 мм • Внутренний диаметр: 10 мм • Наружный диаметр: 12,5 мм • Длина: 25 мм
07079	Соединительная головка автоматический	Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
07080	Соединительная головка автоматический	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
07081	Соединительная головка автоматический	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
07218	Соединительная головка автоматический	Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M22 x 1,5
07219	Соединительная головка автоматический	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M22 x 1,5
06529	Соединительная головка для управляющего давления	Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M22 x 1,5
06585	Соединительная головка для управляющего давления	Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
06530	Соединительная головка для давления питания	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M22 x 1,5

Артикул febi	Наименование	Характеристики
06586	Соединительная головка для давления питания	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
23647	Соединительная головка с линейным фильтром	Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
23648	Соединительная головка с линейным фильтром	Цвет: красный • Внутренняя резьба: M16 x 1,5
176355	Соединительная головка	Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M22 x 1,5
177717	Соединительная головка	Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M22 x 1,5
176354	Соединительная головка	Внутренняя резьба: M22 x 1,5
06984	Заглушка соединительной головки	Материал: жёлтое цинкование
103218	Линейный фильтр	Внутренняя резьба: M16x1,5
05448	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 19 • Материал: PA (полиамид)
08477	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 19 • Материал: PA (полиамид)
10052	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PA (полиамид)
10053	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PA (полиамид)
22123	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренний диаметр: 90 мм • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 114 мм • Длина: 5 мм • Число витков: 20 • Материал: PA (полиамид)
24246	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 16 • Материал: PA (полиамид)
32620	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 64 мм • Длина: 4 мм • Число витков: 32 • Материал: PU (полиуретан)
40192	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 100 мм • Длина: 3 мм • Число витков: 16 • Материал: PU (полиуретан)
40193	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 100 мм • Длина: 3 мм • Число витков: 16 • Материал: PU (полиуретан)
40194	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 100 мм • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PU (полиуретан)
40195	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 100 мм • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PU (полиуретан)
40542	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 3,5 мм • Число витков: 27 • Материал: PU (полиуретан)
40553	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 3,5 мм • Число витков: 27 • Материал: PU (полиуретан)
103071	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрно-красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 16 • Материал: PA (полиамид)
103072	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: чёрно-жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 16 • Материал: PA (полиамид)
103949	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Наружная резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 100 мм • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PU (полиуретан)
103950	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Наружная резьба: M22 x 1,5 • Длина: 4 мм • Число витков: 20 • Материал: PU (полиуретан)

Артикул febi	Наименование	Характеристики
104581	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 79 мм • Длина: 3,5 мм • Материал: PU (полиуретан)
104582	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Наружный диаметр: 79 мм • Длина: 3,5 мм • Материал: PU (полиуретан)
104583	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 79 мм • Длина: 3,5 мм • Материал: PU (полиуретан)
104584	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Наружный диаметр: 79 мм • Длина: 3,5 мм • Материал: PU (полиуретан)
104585	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Наружный диаметр: 109 мм • Длина: 4 мм • Материал: PU (полиуретан)
104586	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Наружный диаметр: 109 мм • Длина: 4 мм • Материал: PU (полиуретан)
104587	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: красный • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Наружный диаметр: 109 мм • Длина: 4 мм • Материал: PU (полиуретан)
104588	Спиральный пневмошланг с двумя переходниками	DIN/ISO: 74323 • Цвет: жёлтый • Внутренняя резьба: M18 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5 / M18 x 1,5 • Наружный диаметр: 109 мм • Длина: 4 мм • Материал: PU (полиуретан)
07082	Мембранный цилиндр Тип 16	Цвет: чёрный • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 190 мм
07084	Мембранный цилиндр Тип 20	Цвет: чёрный • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 190 мм
07086	Мембранный цилиндр Тип 24	Цвет: чёрный • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 200 мм
07088	Мембранный цилиндр Тип 30	Цвет: чёрный • Наружная резьба: M16 x 1,5 • Длина: 200 мм
01168	Контрольный вывод для пневмосистемы	
07092	Ремкомплект вилки (продолговатое отверстие) продолговатое отверстие	Внутренняя резьба: M16 x 1,5 • Наружный диаметр: 14 мм
174714	Ремкомплект вилки (продолговатое отверстие) для тормозной камеры	Внутренняя резьба: M8 x 1,25 • Наружный диаметр: 200 мм • Длина: 255 мм
07093	Ремкомплект вилки (круглое отверстие) круглое отверстие	Внутренняя резьба: M16 x 1,5 • Наружный диаметр: 14 мм
08329	Хомут шланга	Толщина: 12 мм • Внутренний диаметр: 18 мм
07875	Хомут шланга	Толщина: 15 мм • Внутренний диаметр: 25 мм
105664	Набор в кейсе для системы соединений Raufoss ABC	
107202	Стяжной зажим для ресивера	Толщина: 11 мм • Внутренний диаметр: 206 мм • Длина: 124 мм
107203	Стяжной зажим для ресивера	Толщина: 11 мм • Внутренний диаметр: 246 мм • Длина: 164 мм
107204	Стяжной зажим для ресивера	Толщина: 11 мм • Внутренний диаметр: 276 мм • Длина: 194 мм
107205	Стяжной зажим для ресивера	Толщина: 11 мм • Внутренний диаметр: 396 мм • Длина: 309 мм
107206	Стяжной зажим для ресивера	Толщина: 11 мм • Внутренний диаметр: 310 мм • Длина: 164 мм
06814	вставное соединение	Внутренняя резьба: M12 x 1,5
06820	вставное соединение	Внутренняя резьба: M15 x 1,5
06252	Соединитель	Внутренний диаметр: 1 мм

Артикул febi	Наименование	Характеристики
06253	Соединитель	Внутренний диаметр: 1,5 мм
06255	Соединитель	Внутренний диаметр: 1 мм
06256	Соединитель	Внутренний диаметр: 1,5 мм
06258	Соединитель	Внутренний диаметр: 1 мм
06259	Соединитель	Внутренний диаметр: 1,5 мм
06810	Соединитель	Внутренний диаметр: 1,25 мм
06812	Соединитель	Внутренний диаметр: 2 мм
105586	Соединитель	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105587	Соединитель	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105588	Соединитель	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105589	Соединитель	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105590	Соединитель	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105592	Соединитель	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105593	Соединитель	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105594	Соединитель	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105595	Соединитель	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105620	Соединитель	Исполнение соединения: трубный соединитель
105621	Соединитель	Исполнение соединения: трубный соединитель
105653	Соединитель	Исполнение соединения: транспортная заглушка
105562	Соединитель для пневмосистемы	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
06830	Соединитель 90°	Внутренний диаметр: 12 мм • Исполнение соединения: 90°
06832	Соединитель 90°	Внутренний диаметр: 6 мм • Исполнение соединения: T
06833	Соединитель 90°	Внутренний диаметр: 8 мм • Исполнение соединения: T
06835	Соединитель 90°	Внутренний диаметр: 10 мм
06838	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 12 мм • Исполнение соединения: T
22170	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 6 мм • Наружный диаметр: 13 мм • Длина: 35,6 мм • Материал: латунь
22171	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 8 мм • Наружный диаметр: 15 мм • Длина: 37,6 мм • Материал: латунь
22172	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 9 мм • Наружный диаметр: 17 мм • Длина: 44,1 мм • Материал: латунь
22173	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 10 мм • Наружный диаметр: 17 мм • Длина: 44,1 мм • Материал: латунь
22174	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 11 мм • Наружный диаметр: 19 мм • Длина: 46,1 мм • Материал: латунь
22175	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 12 мм • Наружный диаметр: 20,5 мм • Длина: 51,1 мм • Материал: латунь
22176	Соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 14 мм • Наружный диаметр: 22 мм • Длина: 50,2 мм • Материал: латунь
22177	Соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 15 мм • Наружный диаметр: 25,4 мм • Длина: 61,5 мм • Материал: латунь
22178	Соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 16 мм • Наружный диаметр: 25,4 мм • Длина: 61,5 мм • Материал: латунь

Артикул febi	Наименование	Характеристики
22179	Соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 4 мм • Материал: латунь
105517	Соединитель для пневмосистемы	
105520	Соединитель для пневмосистемы	Исполнение соединения: 90°
105521	Соединитель F, средний	Исполнение соединения: 90°
105522	Соединитель F, средний	Исполнение соединения: 90°
105525	Соединитель для пневмосистемы	Исполнение соединения: 90°
105529	Соединитель для пневмосистемы	Исполнение соединения: 90°
105528	Соединитель без резьбы, средний	Исполнение соединения: 90°
105559	Соединитель без резьбы, средний	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105560	Соединитель без резьбы, средний	Наружная резьба: M14 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105561	Соединитель без резьбы, средний	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105554	Соединитель без резьбы, малый	Наружная резьба: M14 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105556	Соединитель без резьбы, малый	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105598	Соединитель большой	Исполнение соединения: F
105608	Соединитель большой	Исполнение соединения: без резьбы
105609	Соединитель большой	Исполнение соединения: без резьбы
105610	Соединитель большой	
105618	Соединитель большой	Исполнение соединения: переходник
105626	Соединитель большой	Исполнение соединения: T
105645	Соединитель большой	Исполнение соединения: Rotolock
105650	Соединитель большой	Исполнение соединения: Rotolock
105597	Соединитель средний	Исполнение соединения: F
105600	Соединитель средний	Исполнение соединения: прямой соединитель
105603	Соединитель средний	Исполнение соединения: без резьбы
105604	Соединитель средний	Исполнение соединения: без резьбы
105606	Соединитель средний	Исполнение соединения: без резьбы
105607	Соединитель средний	Исполнение соединения: без резьбы
105615	Соединитель средний	Исполнение соединения: крестовина на 4 выхода
105617	Соединитель для пневмосистемы	
105625	Соединитель средний	Исполнение соединения: T

Артикул febi	Наименование	Характеристики
105627	Соединитель средний	Исполнение соединения: Т
105629	Соединитель средний	Исполнение соединения: Y
105644	Соединитель средний	Исполнение соединения: Rotolock
105646	Соединитель средний	Исполнение соединения: Rotolock
105563	Соединитель контрольный вывод, большой	Наружная резьба: G3/8" • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105564	Соединитель Переходник, большой	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовое гнездо
105568	Соединитель Трубный соединитель	Наружная резьба: M10 x 1 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105569	Соединитель Трубный соединитель	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105576	Соединитель Rotolock	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105577	Соединитель Rotolock	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105579	Соединитель Rotolock	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105580	Соединитель Rotolock	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105571	Соединитель Т	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105572	Соединитель Т	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105574	Соединитель Т	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105582	Соединитель транспортная заглушка	Наружная резьба: M16 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
105575	Соединитель Y	Наружная резьба: M14 x 1,5 • Исполнение соединения: резьбовой соединитель
198475	Соединитель для пневмосистемы	Внутренний диаметр: 8 мм • Материал: пластик • Исполнение соединения: прямой соединитель
22196	Тройник	Внутренний диаметр: 6 мм • Материал: латунь
22197	Тройник	Внутренний диаметр: 8 мм • Материал: латунь
22198	Тройник	Внутренний диаметр: 9 мм • Материал: латунь
22199	Тройник	Внутренний диаметр: 10 мм • Материал: латунь
22200	Тройник	Внутренний диаметр: 11 мм • Материал: латунь
22201	Тройник	Внутренний диаметр: 12 мм • Материал: латунь
22203	Тройник	Внутренний диаметр: 16 мм • Материал: латунь
22187	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 6 мм • Материал: латунь
22188	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 8 мм • Материал: латунь
22189	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 9 мм • Материал: латунь
22192	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 12 мм • Материал: латунь
22193	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 15 мм • Материал: латунь
22194	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Внутренний диаметр: 16 мм • Материал: латунь
109128	Двухмембранная тормозная камера с комплектующими	Наружная резьба: M16 x 1,5

Артикул febi	Наименование	Характеристики
109255	Двухмембранная тормозная камера с комплектующими	
1001426	Двухмембранная тормозная камера с комплектующими	Внутренняя резьба: M22 x 1,5
34115	Двухмембранная тормозная камера с комплектующими	Внутренняя резьба: M16 x 1,5 • Наружная резьба: M16 x 1,5
108783	Тормозная камера	Наружная резьба: M16 x 1,5
105643	Фиксирующий хомут	Исполнение соединения: Rotolock
108782	Тормозная камера с комплектующими	
22208	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22209	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22210	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22211	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22212	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22213	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22214	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22215	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22216	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22217	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22218	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22219	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22220	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22221	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22222	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22223	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22224	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22225	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22226	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22227	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22228	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22229	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	
22230	Резьбовой соединитель для пластиковой трубки	

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
100970	Хомут шланга	
100971	Хомут шланга	
100972	Хомут шланга	
05467	Опорная втулка для пластиковой трубки	
05499	Опорная втулка для пластиковой трубки	
05504	Опорная втулка для пластиковой трубки	
05505	Опорная втулка для пластиковой трубки	
05506	Опорная втулка для пластиковой трубки	
05507	Опорная втулка для пластиковой трубки	
06917	Линейный фильтр	Наружная резьба: M22 x 1,5
106063	Ресивер	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 206 мм • Длина: 526 мм • Материал: сталь
1000866	Ресивер	Наружная резьба: M22 x 1,5 • Наружный диаметр: 396 мм • Длина: 1035 мм • Материал: сталь
1000811	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: пластик
1004100	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004101	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004102	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004112	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004116	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1001074	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: пластик • Исполнение соединения: прямой соединитель
1003986	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1003987	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004107	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004109	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004113	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004114	Соединитель для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004115	Тройник для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004117	Тройник для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004155	Тройник для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1002297	Соединительная головка автоматический	Внутренний диаметр: M16 x 1,5 мм • Наружная резьба: M22 x 1,5 • Исполнение соединения: Duomatic
1007402	Соединительная головка автоматический	Исполнение соединения: Duomatic
1001072	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: пластик
1001394	Угловой соединитель для пластиковой трубки	Материал: пластик

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
1001814	Тройник для пластиковой трубки	Наружный диаметр: 16 мм • Материал: пластик
1004156	Тройник для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC
1004157	Тройник для пластиковой трубки	Материал: латунь • Исполнение соединения: RTC

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
Фары рабочего света			
104000	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 15 Вт • Световой поток: 1100 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 108x135x40 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104001	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 18 Вт • Световой поток: 1800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 160x71x64 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104002	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 48 Вт • Световой поток: 3071 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 108x135x72 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104003	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 27 Вт • Световой поток: 2200 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 108x135x40 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104004	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 15 Вт • Световой поток: 1100 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 115x135x36 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104005	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 27 Вт • Световой поток: 2200 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 115x135x36 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104006	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 42 Вт • Световой поток: 2700 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 117X127X70 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
104007	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 10 Вт • Световой поток: 800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 50x82x60 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104009	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 12 Вт • Световой поток: 1200 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 122x92x78 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104010	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 27 Вт • Световой поток: 2500 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 109x140x70 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60° • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104011	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 10–30 В • Мощность: 15 Вт • Световой поток: 1200 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 110x135x37 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°C • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23	
104014	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 22 Вт • Световой поток: 2160 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 125x147x60 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°C • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104015	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 8 Вт • Световой поток: 720 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 70x102x43 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°C • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104016	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–36 В • Мощность: 18 Вт • Световой поток: 1440 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 105x134x62 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°C • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
104017	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 22 Вт • Световой поток: 2160 лм • Световой пучок: направленный (Spot) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 125x147x60 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104018	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 14 Вт • Световой поток: 800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 50x78x63 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104019	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 40 Вт • Световой поток: 4800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 110x136x66 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104020	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 18 Вт • Световой поток: 2160 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 123x142x58 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 30°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23	
104012	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 10–30 В • Мощность: 27 Вт • Световой поток: 2000 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 109x136x56 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23	
104021	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 18 Вт • Световой поток: 2160 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 123x135x58 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23, ADR	
104022	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–36 В • Мощность: 18 Вт • Световой поток: 1440 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 105x134x62 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23, ADR	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
171583	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 24 Вт • Световой поток: 1800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP69 • Размеры: 143x60x125 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
104023	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 12–36 В • Мощность: 22 Вт • Световой поток: 2160 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 220x125x73 мм • Материал: пластиковый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали, с ручкой и выключателем • Диапазон температур: -30°~50°С • Длина кабеля: 0,28 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
по запросу	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 60 Вт • Световой поток: 4800 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 148x93,5x195 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: -40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
по запросу	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–64 В • Мощность: 100 Вт • Световой поток: 8000 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 372x97,5x123 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: -40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
по запросу	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 120 Вт • Световой поток: 10583 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 210x98x281 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
по запросу	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 72 Вт • Световой поток: 3600 лм • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 171x43x278 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~50°С • Длина кабеля: 1,48 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
173159	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 24 Вт • Световой поток: 2500 лм (эффективный 1774 лм) • Световой пучок: ? • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 136,5x128x49 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, кронштейн из нержавеющей стали, поликарбонатное стекло • Диапазон температур: -30°~50°С • Длина кабеля: 0,05 м, разъем Deutsch • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, R23, ADR	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
172826	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–64 В • Мощность: 10 Вт • Световой пучок: синий направленный (Blue Spot) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 142x120x85 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: -30°~50°C • Длина кабеля: 1,5 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ADR	
172405	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 24 Вт • Световой поток: 1800 лм • Световой пучок: широкое освещение • Степень защиты: IP67 • Размеры: 143x60x125 мм • Материал: алюминиевый корпус, поликарбонатный рассеиватель, винты из нержавеющей стали • Диапазон температур: 40°~60°C • Длина кабеля: 0,05 м, разъем Deutsch • Соответствие нормам: EMC, ECE R10	
179086	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 48 Вт • Световой поток: 4320 лм • Световой пучок: широкое освещение • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 110,3x110,2x64,8 мм • Материал: металлический корпус, поликарбонатный рассеиватель, металлические винты • Соответствие нормам: EMC, ADR	
179087	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: до 32 В • Мощность: 24 Вт • Световой поток: 2600 лм • Световой пучок: широкое освещение • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 142, x123,10x62,5 мм • Материал: металлический корпус, поликарбонатный рассеиватель, металлические винты • Соответствие нормам: EMC, ADR	
186249	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 50 Вт • Световой поток: 4500 лм • Световой пучок: широкое освещение • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 152x125x 63 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -30°~50°C • Соответствие нормам: EMC	
196606	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: от 9 В • Мощность: 12 Вт • Световой поток: 3240 лм • Световой пучок: широкое освещение • Степень защиты: IP6K9K • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148, ECE R65	
194453	Фара рабочего света	R23: R3	
1003967	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 48 Вт • Световой поток: 4320 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 110x136x65 мм • Материал: алюминий • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148, ADR	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
1003968	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 24 Вт • Световой поток: 2600 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 143x123x63 мм • Материал: алюминий • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148, ADR	
1005166	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 20 Вт • Световой поток: 2584 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 70x102x54 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 1,5 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148	
1005167	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 20 Вт • Световой поток: 2584 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 70x102x54 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 1,5 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148	
1005168	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 20 Вт • Световой поток: 5700 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 108x135x44 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 1,5 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148	
1005169	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 20 Вт • Световой поток: 5700 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP6K9K • Размеры: 108x135x44 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 1,5 м • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148	
1004669	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 35 Вт • Световой поток: 3500 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 120x145x59 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 0,35 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148, ECE R65	
1004670	Фара рабочего света	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–32 В • Мощность: 35 Вт • Световой поток: 3500 • Световой пучок: рассеянный (Flood) • Степень защиты: IP67 • Размеры: 120x150x48 мм • Материал: алюминий • Диапазон температур: -40°~60° • Длина кабеля: 0,35 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R148, ECE R65	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
Проблесковые маячки			
104055	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 122x98 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: разъём DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104057	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 122x156 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: гибкий разъём DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104058	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 122x111 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 0,26 м • Крепление: на винтах • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104059	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: синхронная работа, вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 140x71 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 0,30 м • Крепление: крепление в 3 точках • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104060	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 140x91 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: крепление в 3 точках, DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104061	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 122x91 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104048	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x185 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: разъём DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
104050	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x243 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: гибкий разъем DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104051	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x199 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 0,26 м • Крепление: на винтах • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104052	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: синхронная работа, вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 144x166 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 0,30 м • Крепление: крепление в 3 точках • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104053	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 144x166 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: крепление в 3 точках, DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104054	Проблесковый маячок	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение, одиночная вспышка, двойная вспышка, частая вспышка • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 144x166 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104041	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x185 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: разъем DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104043	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x243 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: гибкий разъем DIN • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104044	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x199 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 0,26 м • Крепление: на винтах • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
104045	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 144x166 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Крепление: крепление в 3 точках • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104046	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 144x166 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: крепление в 3 точках, DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104047	Проблесковый маячок	Источник света: галогенный • Диапазон напряжения: 12 В (H1), 24 В (H1) • Мощность: 55 Вт, 70 Вт • Режимы вспышки / функции: вращение • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 132x177 мм • Диапазон температур: -30°~50° • Длина кабеля: 3,50 м • Крепление: крепление в 3 точках, DIN 4165 • ADR: зона 2 • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
104030	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 102x24 мм • Крепление: DIN72591, на винтах	
104031	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 120x113x24 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104032	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 137x113 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104033	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 121x109 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104028	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 160x102 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104029	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 115x95x24 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 3 точках	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
104036	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 102x117x24 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104037	Кронштейн для проблескового маячка	Размеры: 135x95,2 мм • Крепление: DIN72591, крепление в 2 точках	
104039	Сменный колпак для проблескового маячка		
104038	Сменный колпак для проблескового маячка		
109258	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 6 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 18 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 32x11x121,6 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109256	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 3 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 9 Вт • Режимы вспышки / функции: 11 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 32x11x94 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109259	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 12 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 36 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 43,5x11x121,6 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109260	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 3 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 9 Вт • Режимы вспышки / функции: 11 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 28x17,2x88,4 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109263	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 12 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 36 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 46,8x17,2x131,2 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
109257	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 4 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 32x11x109,9 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109261	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 4 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 28x17,2x104,4 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	
109262	Передний проблесковый фонарь (оранжевый, 6 LED)	Источник света: LED • Диапазон напряжения: 9–30 В • Мощность: 12 Вт • Режимы вспышки / функции: 19 • Степень защиты: IP 67 • Размеры: 28x17,2x132,7 мм • Диапазон температур: -40°~65° • Длина кабеля: 1,5 м • Крепление: крепление в 2 точках • Соответствие нормам: EMC, ECE R10, ECE R65	

Артикул febi	Наименование	Характеристики
Крепление колёс		
10525	Угловой шарнир для привода системы регулировки уровня	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M8 x 1,25 • Тип резьбы: правая резьба
07045	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M10x1 • Наружный диаметр: 16
07041	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M6x1 • Наружный диаметр: 10
07050	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M6 x 1 • Высота / длина: 47,5
07051	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M8 x 1
07039	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M5 x 1 • Наружный диаметр: 8 • Тип резьбы: правая резьба
07043	Шаровой шарнир	DIN/ISO: 71802 • Резьба: M8 x 1 • Наружный диаметр: 13
39446	Шаровой шарнир для рабочего цилиндра моторного тормоза	Резьба: M24 x 1,5 • Высота / длина: 95 • Вес: 1,87
39456	Шаровой шарнир для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом	Высота / длина: 75 • Тип резьбы: правая резьба
101706	Шаровой шарнир для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом	Высота / длина: 87
03859	Двенадцатигранная гайка с буртиком для конической передачи	Резьба: M45 x 1,5 • Форма: плоская опорная поверхность • Поверхность: фосфатированная • Вес: 0,207
04772	Двенадцатигранная гайка с буртиком для конической передачи	Резьба: M55 x 1,5 • Размер под ключ: 67 • Высота / длина: 22 • Вес: 0,24
08536	Двенадцатигранная гайка с буртиком для конической передачи	Резьба: M40 x 1,5 • Форма: плоская опорная поверхность • Вес: 0,183 • Привод: наружный двенадцатигранник
08730	Двенадцатигранная гайка с буртиком для конической передачи	Резьба: M26 x 1,5 • Форма: плоская опорная поверхность • Размер под ключ: 30 • Поверхность: жёлтое цинкование • Вес: 0,05 • Привод: наружный двенадцатигранник
08954	Гайка с буртиком	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 16 • Вес: 0,037 • Тип резьбы: самоконтрящаяся
07760	Гайка шатуна	Резьба: M10 x 1 • Форма: плоская опорная поверхность • Привод: наружный двенадцатигранник
08465	Гайка шатуна	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: плоская опорная поверхность • Размер под ключ: 19 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 12 • Привод: наружный шестигранник
104438	Крышка	Резьба: 47 • Размер под ключ: 32 • Высота / длина: 40
173261	Крышка для колёсной гайки, с индикатором ослабления затяжки	Вес: 0,016
173262	Крышка для колёсной гайки, с индикатором ослабления затяжки	Вес: 0,015
173263	Крышка для колёсной гайки, с индикатором ослабления затяжки	Вес: 0,02
173264	Крышка для колёсной гайки, с индикатором ослабления затяжки	Вес: 0,017
180613	Крышка для колёсной гайки	Размер под ключ: 32 • Высота / длина: 50

Артикул febi	Наименование	Характеристики
182480	Крышка для колёсной гайки	
182481	Крышка для колёсной гайки	
182482	Крышка для колёсной гайки	
182483	Крышка для колёсной гайки	
01983	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 70 • Длина под головкой: 60 • Вес: 0,156
01984	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 104,7 • Длина под головкой: 94 • Вес: 0,221
01985	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 119,5 • Длина под головкой: 110 • Вес: 0,242 / 0,249
01986	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 150,6 • Длина под головкой: 140 • Вес: 0,306
03554	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 135 • Длина под головкой: 126 • Вес: 0,267 / 0,277
05684	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 80 • Длина под головкой: 65 • Вес: 0,164
05687	Болт с полукруглой головкой для обода Trilex	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 90 • Длина под головкой: 80 • Вес: 0,193
01205	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 70 • Длина под головкой: 60 • Вес: 0,229
01206	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 105 • Длина под головкой: 96 • Вес: 0,293
01207	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 120 • Длина под головкой: 110 • Вес: 0,316 / 0,322
01839	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 150 • Длина под головкой: 140 • Вес: 0,378
03527	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 135 • Длина под головкой: 124 • Вес: 0,343 / 0,348
05659	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 90 • Длина под головкой: 80 • Вес: 0,267
05672	Болт с полукруглой головкой с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M18 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 75 • Длина под головкой: 65 • Вес: 0,233
03582	Гайка с плоским буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 18 • Вес: 0,038
07400	Гайка с плоским буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 15 • Вес: 0,025 • Привод: шестигранник
07428	Гайка с плоским буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 17 • Вес: 0,03
01094	Пресс-маслёнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: BM8 x 1
01095	Пресс-маслёнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: CM8 x 1 • Размер под ключ: 9 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 18
01096	Пресс-маслёнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: M10 x 1 • Размер под ключ: 11 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 15

Артикул febi	Наименование	Характеристики
01097	Пресс-маслѐнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: BM10 x 1 • Размер под ключ: 11 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Высота / длина: 15 / 20,3
01098	Пресс-маслѐнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: CM10 x 1
01099	Пресс-маслѐнка с гайкой	DIN/ISO: 71412 • Резьба: M14 x 1 • Размер под ключ: 19 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 22
06533	Пресс-маслѐнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: M8 x 1
103515	Пресс-маслѐнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: M6 x 1
04187	Пресс-маслѐнка	DIN/ISO: 71412 • Резьба: M8 x 1
06635	Пресс-маслѐнка	Резьба: M6 x 10 • Вес: 0,002
01100	Шестигранная гайка для карданного вала	Резьба: M28 x 1,5 • Форма: гайка с плоским буртиком • Размер под ключ: 41 • Поверхность: фосфатированная • Вес: 0,145 • Привод: шестигранник
03768	Шестигранная гайка для конической передачи	Резьба: M40 x 1,5 • Форма: гайка с плоским буртиком • Размер под ключ: 50 • Высота / длина: 23 • Привод: шестигранник
05391	Шестигранная гайка для ступицы колеса	DIN/ISO: 934 • Резьба: M20 x 1,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 15 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
04979	Шестигранная гайка для диагонального рычага	DIN/ISO: 936 • Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 8 • Высота / длина: 8 • Вес: 0,018 • Привод: шестигранник
06886	Шестигранная гайка для шарового шарнира	DIN/ISO: 934 • Резьба: M7 x 1 • Размер под ключ: 11 • Класс прочности: 10 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Вес: 0,03 • Привод: шестигранник
05085	Шестигранная гайка для регулируемой нагрузки	Резьба: M30 x 3,5 • Форма: шестигранник с буртиком • Размер под ключ: 46 • Класс прочности: 8 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие • Высота / длина: 24 • Вес: 0,185 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
01010	Шестигранная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Высота / длина: 11 • Вес: 0,022 • Привод: шестигранник
01030	Шестигранная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Высота / длина: 11 • Вес: 0,022 • Привод: шестигранник
01031	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M10 x 1,5 • Класс прочности: 8,8 • Вес: 0,01 • Привод: шестигранник
01033	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 936 • Резьба: M24 x 1,5 • Размер под ключ: 37 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 9,5 • Вес: 0,05 • Привод: шестигранник
01559	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M12 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8,8 • Вес: 0,016 • Привод: шестигранник
01561	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M20 x 1,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Высота / длина: 16 • Вес: 0,057 • Привод: шестигранник
01563	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 936 • Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 8 • Высота / длина: 17 • Вес: 0,031 • Привод: шестигранник
02489	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M18 x 2 • Тип: накидная гайка • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: чѐрная, закалѐнная и отпущенная • Высота / длина: 15 • Вес: 0,043 • Привод: шестигранник
02574	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M8 x 1,25 • Класс прочности: 8,8 • Вес: 0,005 • Привод: шестигранник
03343	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M10 x 1,5 • Класс прочности: 10 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Вес: 0,035 • Привод: шестигранник
04571	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 985 • Резьба: M12 x 1,5 • Класс прочности: 8 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Вес: 0,023 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
04962	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 985 • Резьба: 7/8" - UNF • Размер под ключ: 33 • Поверхность: жѐлтое цинкование • Высота / длина: 25 • Вес: 0,099 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
06672	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M10 x 1 • Класс прочности: 10 • Поверхность: без покрытия • Вес: 0,012 • Привод: шестигранник
07577	Шестигранная гайка	Резьба: M10 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Высота / длина: 8 • Вес: 0,01
08153	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M36 x 4 • Размер под ключ: 55 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 • Вес: 0,36 • Привод: шестигранник
08178	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M24 x 2 • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 19 • Вес: 0,094 • Привод: шестигранник
22790	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M20 x 2,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 15,3 • Вес: 0,09 • Привод: шестигранник
22791	Шестигранная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M14 x 2 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 10,7 • Вес: 0,03 • Привод: шестигранник
04471	Шестигранная гайка для пальца рессоры	Резьба: M24 x 3 • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 19 • Вес: 0,098
01241	Кольцо Limes для колёсного болта	DIN/ISO: 74361 • Поверхность: светлая, промасленная • Высота / длина: 6 • Наружный диаметр: 26
01242	Кольцо Limes для колёсного болта	Поверхность: светлая, промасленная, фосфатированная • Высота / длина: 7,5 • Наружный диаметр: 27
01243	Кольцо Limes для колёсного болта	DIN/ISO: 74361 • Поверхность: светлая, промасленная • Высота / длина: 7 • Наружный диаметр: 29
01244	Кольцо Limes для колёсного болта	DIN/ISO: 74361 • Поверхность: светлая, промасленная • Высота / длина: 8 • Наружный диаметр: 34
01245	Кольцо Limes для колёсного болта	DIN/ISO: 74361 • Поверхность: светлая, промасленная • Высота / длина: 8 • Наружный диаметр: 34
05719	Кольцо Limes для колёсного болта	Высота / длина: 9,5 • Наружный диаметр: 34,5
01346	Коническая пружинная шайба типа Limes	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 22 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 5,5 • Наружный диаметр: 32
01472	Коническая пружинная шайба типа Limes	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 14,1 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 3 • Наружный диаметр: 24
01656	Коническая пружинная шайба типа Limes	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 18,2 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 3
01345	Коническая пружинная шайба типа Limes	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 20,2 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 6 • Наружный диаметр: 32
05901	Коническая пружинная шайба типа Limes	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 22 • Наружный диаметр: 32
101132	Контргайка	
07251	Контргайка для реактивной тяги моста	DIN/ISO: 934 • Резьба: M12 x 1,75 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Вес: 0,016 • Привод: шестигранник
14487	Контргайка для поперечной / продольной рулевой тяги	Резьба: M20 x 1,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 8 • Высота / длина: 13 • Вес: 0,034 • Привод: шестигранник
14526	Контргайка для поперечной / продольной рулевой тяги	Резьба: M24 x 1,5 • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 15 • Вес: 0,06 • Привод: шестигранник
06878	Контргайка для стабилизатора	DIN/ISO: 980 • Резьба: M18 x 1,5 • Форма: плоская опорная поверхность • Размер под ключ: 27 • Высота / длина: 20 • Вес: 0,04 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
07822	Контргайка с нейлоновым кольцом	DIN/ISO: 985 • Резьба: M30 x 3,5 • Размер под ключ: 46 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 28 • Вес: 0,228 • Тип резьбы: самоконтрящаяся
22600	Контргайка с нейлоновым кольцом	DIN/ISO: 985 • Резьба: M14 x 2 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8,8 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 13,7 • Вес: 0,025 • Привод: шестигранник
02681	Контргайка	DIN/ISO: 985 • Резьба: M16 x 1,5 • Класс прочности: 7 • Поверхность: жёлтое цинкование • Вес: 0,031 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
02685	Контргайка	DIN/ISO: 985 • Резьба: M10 x 1,5 • Класс прочности: 8 • Вес: 0,015
05054	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M16 x 1,5 • Вес: 0,031 • Привод: шестигранник
06425	Контргайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 16 • Вес: 0,067 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
08119	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M24 x 3 • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 10 • Поверхность: жёлтое цинкование • Вес: 0,114
08226	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M42 x 3 • Класс прочности: 6 • Поверхность: жёлтое цинкование • Вес: 0,482 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
15792	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M20 x 2,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Вес: 0,035 • Привод: шестигранник
15793	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10 • Вес: 0,025 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
23523	Контргайка	Резьба: M20 x 1,5 • Вес: 0,06 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
01688	Контргайка	DIN/ISO: 980 • Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10 • Поверхность: жёлтое цинкование • Вес: 0,025 • Тип резьбы: самоконтрящаяся • Привод: шестигранник
197813	Контргайка	Резьба: M24 x 1,5 • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 15 • Привод: шестигранник
01279	Гайка для ступицы колеса	DIN/ISO: 936 • Резьба: M22 x 2 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 17 • Тип резьбы: самоконтрящаяся
04198	Гайка для стремянки рессоры	DIN/ISO: 934 • Резьба: M24 x 3 • Класс прочности: 10 • Привод: наружный шестигранник
10422	Гайка для стремянки рессоры	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 20,5 • Наружный диаметр: 25
1007274	Гайка для листового металла	Резьба: M4 x 0,7 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 15
107367	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: без цветного хромирования • Высота / длина: 20 • Привод: шестигранник
03774	Гайка со сферическим буртиком	Резьба: M16 x 1,5 • Форма: шестигранник • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 27,7
03791	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: аналог 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: шестигранник • Форма: шестигранник • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 30 • Привод: шестигранник
03869	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Форма: шестигранник • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 • Наружный диаметр: 35,8 • Привод: шестигранник
03870	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M12 x 1,5 • Форма: шестигранник • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 20 • Наружный диаметр: 25,8 • Привод: шестигранник
05246	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: без цветного хромирования • Высота / длина: 20 • Привод: шестигранник
05247	Гайка со сферическим буртиком	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10 • Поверхность: без цветного хромирования • Высота / длина: 25
07635	Сферическое кольцо	DIN/ISO: 74361 • Резьба: 22 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 18 • Наружный диаметр: 25
07636	Сферическое кольцо	Резьба: 22 • Поверхность: синее цинкование • Высота / длина: 6 • Наружный диаметр: 25

Артикул febi	Наименование	Характеристики
03177	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 72 • Длина под головкой: 59 • Вес: 0,201
05691	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 87 • Длина под головкой: 75 • Вес: 0,229 / 0,233
05693	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 97 • Вес: 0,323 / 0,33 / 0,388
05694	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 142,2 • Длина под головкой: 130 • Вес: 0,35
08547	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 56 • Вес: 0,195 / 0,197
14963	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 114 • Длина под головкой: 100 • Вес: 0,315
24774	Т-образный болт для обода Trilex	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 159 • Длина под головкой: 145 • Вес: 0,370
05678	Т-образный болт с комплекующими	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 130 • Длина под головкой: 115 • Вес: 0,388 / 0,411
03181	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 72 • Длина под головкой: 60 • Вес: 0,265 / 0,267
05660	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 86,5 • Длина под головкой: 74 • Вес: 0,295
05661	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 142 • Длина под головкой: 130 • Вес: 0,435 / 0,462
08548	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 57 • Длина под головкой: 55 • Вес: 0,257 • Тип резьбы: правая резьба
15686	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 113 • Длина под головкой: 100 • Вес: 0,325
24775	Т-образный болт с колёсной гайкой и шплинтом	Резьба: M20 x 2 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 155 • Длина под головкой: 145 • Вес: 0,475
02140	Гайка Tensiloc для сайлентблока рычага	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие • Высота / длина: 12 • Вес: 0,021 • Привод: шестигранник
04232	Гайка Tensiloc	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10 • Высота / длина: 14 • Вес: 0,032 • Привод: шестигранник
24101	Гайка Tensiloc	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: шестигранник с буртиком • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие • Высота / длина: 12 • Вес: 0,02 • Привод: шестигранник
03792	Гайка стремянки	Резьба: M22 x 2,5 • Размер под ключ: 32 • Поверхность: жёлтое цинкование • Высота / длина: 33 • Привод: наружный шестигранник
03823	Приварная гайка	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Высота / длина: 13
32442	Колёсный болт	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 64 • Наружный диаметр 2: 31 • Вес: 0,15
32450	Колёсный болт	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 57 • Вес: 0,13
46685	Колёсный болт	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 64 • Наружный диаметр 2: 31 • Вес: 0,15

Артикул febi	Наименование	Характеристики
46686	Колёсный болт	Резьба: M16 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 57 • Вес: 0,13
01664	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 38 • Длина под головкой: 19 • Вес: 0,066
01849	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 45 • Вес: 0,12
04912	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 58 • Вес: 0,104
05039	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 45 • Вес: 0,056
08237	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-никелевое покрытие • Высота / длина: 55 • Вес: 0,116
09801	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 48 • Вес: 0,062
09805	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: белое цинкование • Высота / длина: 46 • Вес: 0,101
09806	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 74 • Вес: 0,110
12706	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 52 • Вес: 0,09
12707	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 56 • Вес: 0,1
14519	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 67 • Вес: 0,12
17818	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 62 • Вес: 0,092
18538	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 55 • Вес: 0,073
18913	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 49 • Вес: 0,075
19656	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 61 • Длина под головкой: 29 • Вес: 0,104
21508	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 33 • Вес: 0,104
21588	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 66 • Вес: 0,02
23368	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 51 • Длина под головкой: 27 • Вес: 0,074
23933	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 51 • Вес: 0,075
24645	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 59 • Наружный диаметр 2: 25,6 • Вес: 0,108
26747	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 61 • Вес: 0,12
27793	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 55,56 • Вес: 0,1
29196	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 48,5 • Вес: 0,108

Артикул febi	Наименование	Характеристики
29466	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 58 • Наружный диаметр 2: 25,6 • Вес: 0,113
32292	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 62 • Вес: 0,096
32438	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 51 • Вес: 0,09
32439	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 56,5 • Вес: 0,09
32440	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 53 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,110
32441	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 62 • Наружный диаметр 2: 29 • Вес: 0,12
32451	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 57 • Вес: 0,08
36255	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 48 • Длина под головкой: 23 • Вес: 0,06
36293	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 46,5 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,1
38021	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 46,1 • Длина под головкой: 30,7 • Вес: 0,061
40606	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 30 • Вес: 0,08
45757	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 9.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 63 • Длина под головкой: 48,5 • Вес: 0,087
46613	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 38 • Длина под головкой: 19 • Вес: 0,066
46614	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 45 • Вес: 0,12
46623	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 58 • Вес: 0,104
46624	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 45 • Вес: 0,056
46630	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-никелевое покрытие • Высота / длина: 55 • Вес: 0,116
46632	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 48 • Вес: 0,062
46633	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: белое цинкование • Высота / длина: 46 • Вес: 0,101
46634	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 74 • Вес: 0,110
46640	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 52 • Вес: 0,09
46641	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 56 • Вес: 0,1
46643	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 67 • Вес: 0,12

Артикул febi	Наименование	Характеристики
46646	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 62 • Вес: 0,092
46647	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 55 • Вес: 0,073
46649	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 49 • Вес: 0,075
46652	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 61 • Длина под головкой: 29 • Вес: 0,104
46654	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 33 • Вес: 0,104
46655	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 66 • Вес: 0,02
46657	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 51 • Длина под головкой: 27 • Вес: 0,074
46658	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 51 • Вес: 0,075
46659	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 59 • Наружный диаметр 2: 25,6 • Вес: 0,108
46666	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 61 • Вес: 0,12
46671	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 55,56 • Вес: 0,1
46672	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 48,5 • Вес: 0,108
46675	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 58 • Наружный диаметр 2: 25,6 • Вес: 0,113
46679	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 62 • Вес: 0,096
46681	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 51 • Вес: 0,09
46682	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 56,5 • Вес: 0,09
46683	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 53 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,110
46684	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 62 • Наружный диаметр 2: 29 • Вес: 0,12
46687	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 57 • Вес: 0,08
46698	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 48 • Длина под головкой: 23 • Вес: 0,06
46699	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 46,5 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,1
46703	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 46,1 • Длина под головкой: 30,7 • Вес: 0,061
46706	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 30 • Вес: 0,08

Артикул febi	Наименование	Характеристики
46710	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 9.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 63 • Длина под головкой: 48,5 • Вес: 0,087
100427	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 30 • Вес: 0,7
100591	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 60 • Длина под головкой: 30 • Вес: 0,7
101798	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 63,5 • Длина под головкой: 33 • Наружный диаметр 2: 28 • Вес: 0,06
101799	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Delta Protect • Высота / длина: 63,5 • Длина под головкой: 33 • Наружный диаметр 2: 28 • Вес: 0,06
103934	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,5 • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 66 • Длина под головкой: 51 • Наружный диаметр 2: 27,5 • Вес: 0,115
26744	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,25 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 47 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,067
46665	Колёсный болт	Резьба: M14 x 1,25 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: Corrolube • Высота / длина: 47 • Длина под головкой: 28 • Вес: 0,067
103977	Колёсная гайка	Резьба: M24 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 36 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 34 • Наружный диаметр: 48,75 • Вес: 0,21 • Привод: наружный шестигранник
01280	Колёсная гайка	DIN/ISO: 936 • Резьба: M22 x 2 • Тип: накидная гайка • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Вес: 0,097 • Привод: наружный шестигранник
03205	Колёсная гайка	DIN/ISO: 936 • Резьба: M22 x 2 • Тип: накидная гайка • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 • Вес: 0,116 • Привод: наружный шестигранник
06254	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 2 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 44,3 • Вес: 0,16 • Привод: наружный шестигранник
08047	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 2 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 35 • Наружный диаметр: 44 • Вес: 0,17 • Привод: наружный шестигранник
03558	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 22 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,059 • Привод: наружный шестигранник
03767	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 22 • Вес: 0,081 • Привод: наружный шестигранник
03794	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: Geomet • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 46 • Вес: 0,157 • Привод: наружный шестигранник
03799	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27 / 39 • Наружный диаметр: 52,8 • Вес: 0,226 • Привод: наружный шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
04029	Колёсная гайка	DIN/ISO: аналог 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27 • Наружный диаметр: 46 • Вес: 0,138 • Привод: наружный шестигранник
04237	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 • Наружный диаметр: 32,8 • Вес: 0,08 • Привод: наружный шестигранник
04689	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27 / 62 • Наружный диаметр: 53,9 • Вес: 0,28 • Привод: наружный шестигранник
04901	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 22 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,081 • Привод: наружный шестигранник
04938	Колёсная гайка	DIN/ISO: 934 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: накидная гайка • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Вес: 0,096 • Привод: наружный шестигранник
05211	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 46 • Вес: 0,155 • Привод: наружный шестигранник
07301	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: колпачковая гайка • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 49 • Вес: 0,25 • Привод: наружный шестигранник
07663	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 27 • Наружный диаметр: 46 • Вес: 0,138 • Привод: наружный шестигранник
07967	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 39 • Наружный диаметр: 53 • Вес: 0,226 • Привод: наружный шестигранник
08048	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 35 • Наружный диаметр: 44,20 • Вес: 0,17 • Привод: наружный шестигранник
24241	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 30 • Наружный диаметр: 47 • Вес: 0,17 • Привод: наружный шестигранник
24335	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 35 • Наружный диаметр: 52 • Вес: 0,2 • Привод: наружный шестигранник
24626	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 • Наружный диаметр: 46,75 • Вес: 0,17 • Привод: наружный шестигранник
28097	Колёсная гайка	Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 27 / 39 • Наружный диаметр: 53 • Вес: 0,22 • Привод: наружный шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
46788	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361-3 • Резьба: M22 x 1,5 • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Наружный диаметр: 53 • Наружный диаметр 2: 36 • Вес: 0,28 • Привод: наружный шестигранник
03182	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M20 x 2 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 20 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,064 • Привод: наружный шестигранник
03964	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M20 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 21 • Наружный диаметр: 33 • Вес: 0,064 • Привод: наружный шестигранник
04227	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M20 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27 • Наружный диаметр: 32,8 • Вес: 0,077 • Привод: наружный шестигранник
04900	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M20 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 26,25 • Наружный диаметр: 45 • Вес: 0,133 • Привод: наружный шестигранник
45149	Колёсная гайка	Резьба: M20 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: Geomet • Высота / длина: 25,5 • Наружный диаметр: 44 • Вес: 0,138 • Привод: наружный шестигранник
03641	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 2 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 20 • Наружный диаметр: 33,68 • Вес: 0,072 • Привод: наружный шестигранник
03966	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 18 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,04 • Привод: наружный шестигранник
04235	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 27,8 • Вес: 0,053 • Привод: наружный шестигранник
04899	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,099 • Привод: наружный шестигранник
26828	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M18 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: Geomet • Высота / длина: 24,25 • Наружный диаметр: 39,75 • Вес: 0,09 • Привод: наружный шестигранник
45019	Колёсная гайка	Резьба: M18 x 1,5 • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 37 • Вес: 0,09 • Привод: наружный шестигранник
06218	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 22,5 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,054 • Тип резьбы: левая резьба • Привод: наружный шестигранник
06566	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 25 • Вес: 0,064 • Тип резьбы: левая резьба • Привод: наружный шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
39371	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 2 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 24,7 • Наружный диаметр: 31,2 • Вес: 0,07 • Тип резьбы: правая резьба
01214	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Форма: сферический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 20 • Наружный диаметр: 25,5 • Вес: 0,033 • Тип резьбы: левая резьба
01221	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 15 • Наружный диаметр: 26,8 • Вес: 0,027 • Тип резьбы: левая резьба
03556	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 16 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,027 • Тип резьбы: правая резьба
22474	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 16 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,026 • Тип резьбы: правая резьба
26102	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 15 • Вес: 0,01 • Тип резьбы: правая резьба
26287	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 34 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,06 • Тип резьбы: правая резьба
33497	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 46,5 • Вес: 0,125 • Привод: наружный шестигранник
44869	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 18 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,04 • Привод: наружный шестигранник
45063	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 20,5 • Вес: 0,04 • Привод: наружный шестигранник
46049	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 31 • Вес: 0,077 • Привод: наружный шестигранник
49071	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 31,3 • Вес: 0,078 • Привод: наружный шестигранник
49072	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 42,5 • Наружный диаметр: 31 • Вес: 0,088 • Привод: наружный шестигранник
49073	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 37 • Наружный диаметр: 30,2 • Вес: 0,072 • Привод: наружный шестигранник
100748	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 20,4 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,053 • Привод: наружный шестигранник
101366	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 21 • Класс прочности: 10 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 16,7 • Вес: 0,03 • Привод: наружный шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
102630	Колёсная гайка	Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 22 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 46 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,122 • Привод: наружный шестигранник
04778	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 14UNF - 1B • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 34 • Наружный диаметр: 46,7 • Вес: 0,166 • Привод: наружный шестигранник
03566	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 14UNF • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 38 / 50 • Наружный диаметр: 52,8 • Вес: 0,315 • Привод: наружный шестигранник
12414	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 14UNF • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 30 / 36 • Наружный диаметр: 52 • Вес: 0,203 • Привод: наружный шестигранник
03565	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 11BSF • Тип: гайка с шейкой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 38 / 50 • Наружный диаметр: 52,8 • Вес: 0,322 • Привод: наружный шестигранник
03848	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 11BSF • Тип: накидная гайка • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27 • Вес: 0,109 • Тип резьбы: левая резьба • Привод: наружный шестигранник
03851	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 11BSF • Тип: накидная гайка • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 16 • Вес: 0,059 • Привод: наружный шестигранник
14959	Колёсная гайка	Резьба: 7/8" - 11BSF • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 27,7 • Наружный диаметр: 45,6 • Вес: 0,145 • Привод: наружный шестигранник
02796	Колёсная гайка	Резьба: 3/4" - 16 UNF • Тип: гайка с прижимной шайбой • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 34 • Наружный диаметр: 46,75 • Вес: 0,156 • Привод: наружный шестигранник
07176	Колёсная гайка для легкосплавных дисков	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 27,5 • Наружный диаметр: 28 • Привод: наружный шестигранник
46629	Колёсная гайка для легкосплавных дисков	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 27,5 • Наружный диаметр: 28 • Привод: наружный шестигранник
29463	Колёсная гайка для легкосплавных и стальных дисков	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 28 • Привод: наружный шестигранник
46674	Колёсная гайка для легкосплавных и стальных дисков	Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: хромированная • Высота / длина: 31 • Наружный диаметр: 28 • Привод: наружный шестигранник
34334	Колёсная гайка с упорной шайбой	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 33 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие
46622	Колёсная гайка с упорной шайбой	Резьба: M18 x 1,5 • Тип: шестигранник • Форма: плоская опорная поверхность • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 25 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,099 • Привод: наружный шестигранник
03555	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 10 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 13 • Наружный диаметр: 24 • Привод: наружный шестигранник

Артикул febi	Наименование	Характеристики
03857	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 18,5 • Наружный диаметр: 23 • Привод: наружный шестигранник
46610	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M14 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 19 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 20 • Наружный диаметр: 25,5 • Вес: 0,033 • Привод: наружный шестигранник
46621	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M12 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 17 • Класс прочности: 8 • Поверхность: оцинкованная • Высота / длина: 18,5 • Наружный диаметр: 23 • Привод: наружный шестигранник
46626	Колёсная гайка	DIN/ISO: 74361 • Резьба: M16 x 1,5 • Форма: конический буртик • Размер под ключ: 24 • Класс прочности: 8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 22,5 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,054 • Тип резьбы: левая резьба • Привод: наружный шестигранник
101001	Комплект колёсных гаек	Резьба: M14 x 1,5 • Тип: гайка с плоским буртиком • Форма: плоский буртик • Размер под ключ: 17 / 19 • Класс прочности: 10 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 36 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,3 • Привод: наружный шестигранник
01275	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 41 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,271
01276	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 46 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,466
01277	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 111 • Длина под головкой: 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,31
01278	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 111 • Длина под головкой: 49 / 51 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,49
02523	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 111 • Длина под головкой: 49 / 50 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,560
03210	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 111 • Длина под головкой: 50 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,515
04233	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 46 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,441
03980	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 46 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,48
03981	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 47 / 60 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,51
05207	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 46 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,48
05208	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 46 / 49 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,276
05209	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 47 / 60,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,537
05210	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 48 / 61 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,31

Артикул febi	Наименование	Характеристики
07300	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 47 / 61 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,64
07456	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 47 / 60 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,52
07733	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 / M22 x 2 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,59
01648	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 71 • Длина под головкой: 63 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,221
01834	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 83 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,28
02406	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 94 • Длина под головкой: 83,5 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,28
02407	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 104 • Длина под головкой: 93 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,32
02504	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 96 • Длина под головкой: 87 • Наружный диаметр: 37 • Вес: 0,33
02505	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 87 • Наружный диаметр: 37 • Вес: 0,45
03552	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 115,5 • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,361
03740	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 120,5 • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,375 • Тип резьбы: правая резьба
03958	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 99,5 • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,295
03960	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 108,5 • Длина под головкой: 98 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,337
03961	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 125,5 • Длина под головкой: 115 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,384
03962	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 130,5 • Длина под головкой: 120 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,399
03997	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 91 • Длина под головкой: 80,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,282
04487	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 88 • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 34 • Наружный диаметр 2: 22 • Вес: 0,21
05317	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 94,5 • Длина под головкой: 85,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,282
05524	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 78,5 • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,247
05530	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 101,5 • Длина под головкой: 91 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,312
05745	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: оцинкованная • Длина под головкой: 46 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,475

Артикул febi	Наименование	Характеристики
05746	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97,5 • Длина под головкой: 46 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,286
05750	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 46 / 60 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,524
05751	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 46,5 / 60 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,292
06281	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 63 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,31
06287	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 27 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 91 • Длина под головкой: 80,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,374
06289	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 31 • Вес: 0,396
06291	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 98 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,426
06292	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,460
06293	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,45
06294	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 115 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,485
06465	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,42
07304	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 98 • Длина под головкой: 88 • Наружный диаметр: 37 • Вес: 0,34
07312	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 83 • Длина под головкой: 74 • Наружный диаметр: 37,5 • Вес: 0,31
07937	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 63 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,322
07938	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 30 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 80,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,383
07939	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 80,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,42
07940	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 95,5 • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,293
07945	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 98 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,438
07946	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 98 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,475
07947	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,474
07948	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,499

Артикул febi	Наименование	Характеристики
07949	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,488
07950	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,513
07953	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 135 • Длина под головкой: 124 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,414
08442	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 41 • Вес: 0,354
08443	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 116 • Длина под головкой: 104 • Наружный диаметр: 41 • Вес: 0,4
10444	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 107 • Длина под головкой: 97 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,18
10445	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 89 • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,18
10474	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 107 • Длина под головкой: 97 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,34
12868	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 91 • Длина под головкой: 80,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,282
12869	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 95,5 • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,293
12871	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 108,5 • Длина под головкой: 98 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,337
12873	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 120,5 • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,375
12874	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 125,5 • Длина под головкой: 115 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,384
12875	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 135 • Длина под головкой: 124 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,414
14041	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 87,5 • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,27
15170	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 76 • Длина под головкой: 65 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,285
15341	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 92 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,32
15760	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 98 • Длина под головкой: 94 • Наружный диаметр: 42 • Вес: 0,37
18693	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 81 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,276
18825	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 107 • Длина под головкой: 97 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,27
24397	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 105,5 • Длина под головкой: 96 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,34

Артикул febi	Наименование	Характеристики
24779	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 133 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,476
27544	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,356
27545	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 91,5 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,45
27796	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 79,6 • Длина под головкой: 70 • Наружный диаметр: 31 • Вес: 0,29
29418	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 96,5 • Длина под головкой: 86 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,29
29942	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 115,5 • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,355
29943	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 120,5 • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,358
32796	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,31
32797	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 88 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,33
32798	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 108 • Длина под головкой: 97 • Вес: 0,360
32799	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,380
32800	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 122 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,42
32801	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 114 • Наружный диаметр: 36,5
35176	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 114 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 6,1
35502	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 105 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,492
35503	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 32 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,495
35631	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 119 • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,363
40036	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 84 • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 42 • Вес: 0,319
43538	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 120 • Длина под головкой: 109 • Наружный диаметр: 36
44311	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 110 • Длина под головкой: 100 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,37
44322	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 89 • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,265

Артикул febi	Наименование	Характеристики
45382	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 84 • Длина под головкой: 75 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,27
45383	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 73 • Длина под головкой: 63 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,22
45384	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 129 • Длина под головкой: 120 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,39
45385	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 75 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,26
45387	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 99 • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,31
48706	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,26
48707	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 39 • Вес: 0,360
48708	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Geomet • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,3
48709	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,360
48862	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 95 • Наружный диаметр: 42 • Вес: 0,4
49024	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,26
49026	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 39 • Вес: 0,49
49027	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,430
49028	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 110 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,49
100081	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 109 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,51
100082	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 42 • Вес: 0,5
104376	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 99,5 • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,32
104377	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 99,5 • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,460
106085	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 75 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,27
106258	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 90 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,35
106432	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 113 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,405

Артикул febi	Наименование	Характеристики
106433	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,26
106434	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 95 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,33
106435	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 129 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,430
107534	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 78 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,288
108015	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 125 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,41
108124	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 63 • Наружный диаметр: 34 • Вес: 0,23
108130	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 82 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,3
07942	Колёсная шпилька	Резьба: M22 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,428
07943	Колёсная шпилька	Резьба: M22 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,453
01457	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 / M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 92 • Длина под головкой: 31 / 49 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,26
06297	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 / M22 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 31 / 49 • Наружный диаметр: 35 • Вес: 0,4
01273	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 98 • Длина под головкой: 40 / 45 • Наружный диаметр: 30 • Наружный диаметр 2: 30 • Вес: 0,244
01274	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 98 • Длина под головкой: 40 / 45 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,386
01429	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,218
01473	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 70 • Длина под головкой: 62 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,176
01474	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 97 • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,243
02666	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 92 • Длина под головкой: 84 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,234
03125	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 80 • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,204
06275	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 62 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,268
06277	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,3
06278	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,302

Артикул febi	Наименование	Характеристики
06279	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 84 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,32
06280	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,315
12865	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,218
21583	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 102 • Длина под головкой: 93 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,254
45381	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 79 • Длина под головкой: 69 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,21
45386	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 87 • Длина под головкой: 78 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,23
103537	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 89 • Наружный диаметр: 37,5 • Вес: 0,26
107493	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 94 • Наружный диаметр: 37,5 • Вес: 0,27
107498	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 62 • Наружный диаметр: 30 • Вес: 0,18
107535	Колёсная шпилька	Резьба: M20 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 37,5 • Вес: 0,24
01647	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 73 • Длина под головкой: 65 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,156
01654	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,143
04574	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 85 • Длина под головкой: 77 • Наружный диаметр: 31 • Вес: 0,18
06272	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,21
06273	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,24
06274	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 65 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,212
09298	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 83 • Длина под головкой: 75 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,17
10631	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 67 • Длина под головкой: 58 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,155
12862	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,143
12863	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 73 • Длина под головкой: 65 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,156
32043	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 63 • Длина под головкой: 55 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,13

Артикул febi	Наименование	Характеристики
43572	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 67 • Длина под головкой: 58 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,154
46612	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,143
46642	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 68 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 27 • Вес: 0,143
47940	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Высота / длина: 81 • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,18
48667	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 28,6 • Вес: 0,15
106429	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 78 • Наружный диаметр: 28,5 • Вес: 0,21
107492	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 79 • Наружный диаметр: 28 • Вес: 0,18
107536	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 70 • Наружный диаметр: 33,5 • Вес: 0,18
107745	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 75 • Наружный диаметр: 33,5 • Вес: 0,18
108121	Колёсная шпилька	Резьба: M18 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 78 • Наружный диаметр: 32 • Вес: 0,19
01471	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 67 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,086
03176	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 57 • Длина под головкой: 50 • Наружный диаметр: 25 • Наружный диаметр 2: 14 • Вес: 0,076
04781	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 54 • Длина под головкой: 49 • Наружный диаметр: 21 • Вес: 0,065
06270	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 50 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,114
06271	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,123
46611	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 67 • Длина под головкой: 60 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,086
46616	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 57 • Длина под головкой: 50 • Наружный диаметр: 25 • Наружный диаметр 2: 14 • Вес: 0,076
102235	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 58 • Наружный диаметр: 21 • Вес: 0,06
102236	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие (flZnnc) • Длина под головкой: 58 • Наружный диаметр: 21 • Вес: 0,06
102242	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 80 • Длина под головкой: 73 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,08
102308	Колёсная шпилька	Резьба: M14 x 1,5 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: промасленная • Высота / длина: 80 • Длина под головкой: 73 • Наружный диаметр: 25 • Вес: 0,08

Артикул febi	Наименование	Характеристики
05778	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 14UNF -2A • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 112 • Длина под головкой: 102 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,439
01230	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 14UNF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 124 • Длина под головкой: 114 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,5
03839	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 14UNF • Класс прочности: 8.8 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 121 • Длина под головкой: 111 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,631
05779	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 14UNF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 94 • Длина под головкой: 84 • Наружный диаметр: 40 • Вес: 0,388
03842	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 86 • Длина под головкой: 74 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,275 • Тип резьбы: левая резьба
05915	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 111 • Длина под головкой: 99 • Наружный диаметр: 30 / 35 • Вес: 0,343 • Тип резьбы: правая резьба
05916	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 80,5 • Длина под головкой: 68 • Наружный диаметр: 30 / 35 • Вес: 0,266 • Тип резьбы: правая резьба
05917	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 98 • Длина под головкой: 86 • Наружный диаметр: 30 / 35 • Вес: 0,302 • Тип резьбы: правая резьба
14853	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 85 • Наружный диаметр: 36 • Вес: 0,302 • Тип резьбы: правая резьба
40510	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8" - 11 BSF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 82 • Длина под головкой: 72 • Наружный диаметр: 38
104084	Колёсная шпилька	Резьба: 7/8 " 11 UNF • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Высота / длина: 106 • Длина под головкой: 96 • Наружный диаметр: 37 • Вес: 0,35
185915	Колёсная шпилька с колёсной гайкой	Класс прочности: 10.9 • Поверхность: фосфатированная • Длина под головкой: 96 • Наружный диаметр: 24,3
1005074	Колёсная шпилька	Резьба: M22 x 1,5 • Размер под ключ: 37 • Класс прочности: 10.9 • Поверхность: Magni • Высота / длина: 104 • Длина под головкой: 95 • Наружный диаметр: 25,9
1010468	Колёсная шпилька с колёсной гайкой	Резьба: 7/8 " 11 UNF • Размер под ключ: 37 • Класс прочности: 10,9 • Поверхность: цинк-ламельное покрытие • Высота / длина: 91,5 • Длина под головкой: 81 • Наружный диаметр: 24,2 • Вес: 0,31

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
26079	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 19 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 14 мм • Наружный диаметр: 20 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
07614	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 18 мм • Наружная резьба: M6 x 1 • Длина резьбы: 11 мм • Наружный диаметр: 25 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
01653	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 37 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 22 мм • Наружный диаметр: 20 мм • Тип: ТА — наружная резьба с обеих сторон / вогнутый профиль
02956	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 40 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 25 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: В — резьбовой штифт с одной стороны / внутренняя резьба с другой
12363	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 30 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 27 мм • Наружный диаметр: 58 мм • Тип: ТА — наружная резьба с обеих сторон / вогнутый профиль
19586	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 29 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 28 мм • Наружный диаметр: 40 мм • Тип: В — резьбовой штифт с одной стороны / внутренняя резьба с другой
19587	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 44 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 12 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: С — внутренняя резьба с обеих сторон
35242	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 30 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 6 мм • Наружный диаметр: 30 мм • Тип: С — внутренняя резьба с обеих сторон
31104	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 45 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 33 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
31109	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 45 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 30 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
32364	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 36 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 26 мм • Наружный диаметр: 51 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
32363	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 29 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 26 мм • Наружный диаметр: 40 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
35154	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 32 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 25 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
07606	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 47 мм • Наружная резьба: M6 x 1 • Длина резьбы: 25 мм • Наружный диаметр: 22 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
12173	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 20 мм • Наружная резьба: M6 x 1 • Длина резьбы: 17 мм • Наружный диаметр: 19 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
01026	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 30 мм • Наружная резьба: M10 x 1,5 • Длина резьбы: 25 мм • Наружный диаметр: 50 мм • Тип: В — резьбовой штифт с одной стороны / внутренняя резьба с другой
17451	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 30 мм • Наружная резьба: M8 x 1,5 • Длина резьбы: 10 / 20 мм • Наружный диаметр: 40 мм • Тип: В — резьбовой штифт с одной стороны / внутренняя резьба с другой
06249	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 23 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 14 мм • Наружный диаметр: 18 мм • Тип: ТА — наружная резьба с обеих сторон / вогнутый профиль
19582	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 30 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 23 мм • Наружный диаметр: 30 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
174681	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 53 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 14 мм • Наружный диаметр: 30 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон
170342	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 15 мм • Наружная резьба: M6 x 1 • Длина резьбы: 18 мм • Наружный диаметр: 20 мм • Тип: А — резьбовой штифт с обеих сторон

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
1010045	Резинометаллический буфер	Высота / толщина: 50 мм • Наружная резьба: M8 x 1,25 • Длина резьбы: 20 мм • Наружный диаметр: 40 мм • Тип: В — резьбовой штифт с одной стороны / внутренняя резьба с другой
06889	Мембрана	Наружная резьба: длинный ход • Тип: тип 14
07101	Мембрана	Наружная резьба: длинный ход • Тип: тип 16
07102	Мембрана	Наружная резьба: длинный ход • Тип: тип 20
07103	Мембрана	Наружная резьба: длинный ход • Тип: тип 24
07104	Мембрана	Наружная резьба: длинный ход • Тип: тип 30
07094	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 9
07095	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 12
07096	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 16
07097	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 20
07098	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 24
07100	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 36
07099	Мембрана	Наружная резьба: стандартный ход • Тип: тип 30
182831	Отбойник	Высота / толщина: 60 мм • Длина: 310 • Ширина: 34
182833	Отбойник	Высота / толщина: 59 мм • Длина: 205 • Ширина: 53
182834	Отбойник	Высота / толщина: 81 мм • Длина: 200 • Ширина: 52
182876	Отбойник	Высота / толщина: 61 мм • Длина: 402 • Ширина: 51
182877	Отбойник	Высота / толщина: 105 мм • Длина: 358 • Ширина: 97
183517	Отбойник	Высота / толщина: 80 мм • Длина: 400 • Ширина: 52
106969	Опора радиатора	Наружная резьба: M12 x 1,5 • Наружный диаметр: 60 мм

Артикул febi	Наименование	Характеристики
Приводные ремни		
45245	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1005 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1005 • Номер аналога: 10PK1005ES
46478	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1045 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1045 • Номер аналога: 10PK1045ES
29100	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1070 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1070 • Номер аналога: 10PK1070ES
29102	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1108 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1108 • Номер аналога: 10PK1110ES
29103	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1136 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1136 • Номер аналога: 10PK1135ES
29104	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1145 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1145 • Номер аналога: 10PK1145ES
46580	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1155 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1155 • Номер аналога: 10PK1155HD
46013	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1162 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1162 • Номер аналога: 10PK1163AND
47822	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1188 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1188 • Номер аналога: 10PK1188ES
45277	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1236 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1236 • Номер аналога: 10PK1235ES
45834	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1300 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1300 • Номер аналога: 10PK1300ES
34350	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1342 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1342 • Номер аналога: 10PK1340ES
45199	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1350 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1350 • Номер аналога: 10PK1350ES
29106	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1360 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1360 • Номер аналога: 10PK1360ES
45317	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1400 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1400 • Номер аналога: 10PK1403ES
44932	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1407 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1407 • Номер аналога: 10PK1408ES
45695	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1425 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1425 • Номер аналога: 10PK1423ES
46515	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1435 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1435 • Номер аналога: 10PK1435ES
45541	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1446 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1446 • Номер аналога: 10PK1445ES
45916	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1453 мм • Число ручьёв: 10 • Техническое обозначение: 10PK1453 • Номер аналога: 10PK1455ES

[illegible]

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
29114	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2020 мм • Число ручьёв: 11 • Техническое обозначение: 11PK2020 • Номер аналога: 6PK2390
45020	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2044 мм • Число ручьёв: 11 • Техническое обозначение: 11PK2044 • Номер аналога: 11PK2040ES
29115	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2835 мм • Число ручьёв: 11 • Техническое обозначение: 11PK2835 • Номер аналога: 11PK2835ES
34340	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2871 мм • Число ручьёв: 11 • Техническое обозначение: 11PK2871 • Номер аналога: 11PK2871ES
34137	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1300 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1300 • Номер аналога: 12PK1300ES
34341	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1400 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1400 • Номер аналога: 12PK1400ES
47161	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1420 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1420
34342	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1507 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1507 • Номер аналога: 12PK1507ES
29116	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1515 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1515 • Номер аналога: 12PK1515ES
45910	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1610 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1610
29117	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1815 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1815 • Номер аналога: 12PK1815ES
29118	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1830 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1830 • Номер аналога: 12PK1830ES
29119	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1840 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1840 • Номер аналога: 12PK1840
34138	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1863 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1863 • Номер аналога: 12PK1865ES
49055	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1900 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK1900 • Номер аналога: 12PK1898AND
46514	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2135 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK2135 • Номер аналога: 12PK2135ES
29120	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2490 мм • Число ручьёв: 12 • Техническое обозначение: 12PK2490 • Номер аналога: 12PK2490
45911	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1286 мм • Число ручьёв: 14 • Техническое обозначение: 14PK1286 • Номер аналога: 14PK1286HD
34140	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1306 мм • Число ручьёв: 14 • Техническое обозначение: 14PK1306 • Номер аналога: 14PK1306ES
45912	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1590 мм • Число ручьёв: 14 • Техническое обозначение: 14PK1590 • Номер аналога: 14PK1590ES
45918	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1708 мм • Число ручьёв: 14 • Техническое обозначение: 14PK1708 • Номер аналога: 14PK1708ES

Артикул febi	Наименование	Характеристики
29121	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 938 мм • Число ручьев: 15 • Техническое обозначение: 15PK938 • Номер аналога: 15PK938ES
29122	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 954 мм • Число ручьев: 15 • Техническое обозначение: 15PK954 • Номер аналога: 15PK955ES
38436	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 806 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3EPK806 • Номер аналога: 3PK806-790SF
AD03S842	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 842 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3EPK842 • Номер аналога: 842 SK 3
38437	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 885 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3EPK885 • Номер аналога: 3PK885 ELAST
28758	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1025 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK1025 • Номер аналога: 3PK1025
28759	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1040 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK1040 • Номер аналога: 3PK1040
AD03R1120	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1120 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK1120 • Номер аналога: 3PK1120
AD03R580	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 580 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK580
AD03R630	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 630 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK630 • Номер аналога: 3PK628
AD03R641	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 641 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK641 • Номер аналога: 3PK640
28741	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 668 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK668 • Номер аналога: 3PK668
AD03R668	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 688 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK668 • Номер аналога: 3PK668
AD03R673	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 673 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK673 • Номер аналога: 3PK675
28742	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 675 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK675 • Номер аналога: 3PK675
AD03R682	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 682 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK682 • Номер аналога: 3PK683
28743	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 688 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK688 • Номер аналога: 3PK688
28744	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 715 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK715 • Номер аналога: 3PK715
38703	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 720 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK720 • Номер аналога: 3PK720
AD03R735	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 735 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK735
28745	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 736 мм • Число ручьев: 3 • Техническое обозначение: 3PK736 • Номер аналога: 3 PK 735

[illegible]

Стр. 59 из 117

[illegible]

Стр. 61 из 117

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Артикул febi	Наименование	Характеристики
28798	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 987 мм • Число ручьёв: 4 • Техническое обозначение: 4PK987 • Номер аналога: 4PK985
28799	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 995 мм • Число ручьёв: 4 • Техническое обозначение: 4PK995 • Номер аналога: 4PK993
AD04R995	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 995 мм • Число ручьёв: 4 • Техническое обозначение: 4PK995 • Номер аналога: 4PK993
38241	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 690 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK690 • Номер аналога: 5PK690 ELAST
AD05S690	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 690 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK690 • Номер аналога: 690 SK 5
40721	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 694 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK694 • Номер аналога: 5PK694 ELAST
38445	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 705 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK705 • Номер аналога: 5PK705SF
AD05S716	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 716 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK716 • Номер аналога: 5PK716SF
38242	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 868 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK868 • Номер аналога: 5PK868SF
AD05S898	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 898 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5EPK898 • Номер аналога: 5PK898SF
AD05R1000	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1000 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1000 • Номер аналога: 5PK998
AD05R1005	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1005 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1005 • Номер аналога: 5PK1005
28845	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1015 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1015 • Номер аналога: 5PK1013
37531	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1023 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1023 • Номер аналога: 5PK1023
28847	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1030 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1030 • Номер аналога: 5PK1030
AD05R1030	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1030 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1030 • Номер аналога: 5PK1030
46529	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1035 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1035 • Номер аналога: 5PK1035ES
28849	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1050 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1050 • Номер аналога: 5PK1053
AD05R1050	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1050 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1050 • Номер аналога: 5PK1053
28850	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1060 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1060 • Номер аналога: 5PK1063
AD05R1065	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1065 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1065 • Номер аналога: 5PK1063

Стр. 67 из 117

Стр. 68 из 117

[illegible]

Стр. 70 из 117

Стр. 71 из 117

[illegible]

[illegible]

Стр. 74 из 117

[illegible]

[illegible]

Стр. 77 из 117

[illegible]

Стр. 79 из 117

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Стр. 84 из 117

Стр. 85 из 117

Стр. 86 из 117

Стр. 87 из 117

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Стр. 93 из 117

Артикул febi	Наименование	Характеристики
AD07R2415	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2415 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2415 • Номер аналога: 7PK2418
38252	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2418 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2418 • Номер аналога: 7PK2418
AD07R2621	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2621 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2621 • Номер аналога: 7PK2621
AD07R2630	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2630 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2630 • Номер аналога: 7PK2630
AD07R2672	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2672 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2672 • Номер аналога: 2670 К 7
AD07R2875	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2875 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2875 • Номер аналога: 7PK2875XS
AD07R2960	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2960 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK2960 • Номер аналога: 7PK2958
AD07R810	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 810 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK810 • Номер аналога: 7PK810
38435	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 880 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK880 • Номер аналога: 7PK880
AD07R880	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 880 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK880 • Номер аналога: 7PK880
AD07R935	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 935 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK935 • Номер аналога: 7PK935
47402	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 990 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK990 • Номер аналога: 7PK990
AD07R990	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 990 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK990 • Номер аналога: 7PK990
45203	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1005 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1005 • Номер аналога: 8PK1005ES
46531	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1020 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1020 • Номер аналога: 8PK1020ES
101065	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1035 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1035 • Номер аналога: 8PK1035ES
29044	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1055 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1055 • Номер аналога: 8PK1052ES
29046	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1075 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1075 • Номер аналога: 8PK1075ES
45831	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1084 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1084
29047	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1100 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1100 • Номер аналога: 8PK1100
29048	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1115 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1115 • Номер аналога: 8PK1115ES

Артикул febi	Наименование	Характеристики
29049	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1150 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1150 • Номер аналога: 8PK1150ES
34142	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1158 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1158 • Номер аналога: 8PK1158ES
44931	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1170 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1170
AD08R1173	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1173 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1173 • Номер аналога: 8PK1173
45244	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1176 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1176 • Номер аналога: 8PK1175ES
104656	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1183 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1183 • Номер аналога: 8PK1183AND
34198	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1190 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1190 • Номер аналога: 8PK1188AND
34355	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1202 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1202 • Номер аналога: 8PK1202ES
29052	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1215 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1215 • Номер аналога: 8PK1213ES
29053	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1220 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1220 • Номер аналога: 8PK1222ES
29054	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1225 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1225 • Номер аналога: 8PK1222ES
AD08R1225	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1225 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1225 • Номер аналога: 8PK1222ES
29055	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1230 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1230 • Номер аналога: 8PK1230
AD08R1230	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1230 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1230 • Номер аналога: 8PK1230
45542	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1236 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1236 • Номер аналога: 8PK1235ES
29056	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1255 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1255 • Номер аналога: 8PK1255ES
46530	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1260 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1260 • Номер аналога: 8PK1260ES
29057	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1275 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1275 • Номер аналога: 8PK1275ES
AD08R1295	Поликлиновой ремень	Материал: резина • Длина: 1295 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1295 • Номер аналога: 8PK1295XS
46534	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1300 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1300 • Номер аналога: 8PK1300HD
AD08R1310	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1310 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1310 • Номер аналога: 8PK1310XS

Стр. 96 из 117

[illegible]

Стр. 98 из 117

Артикул febi	Наименование	Характеристики
44708	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2320 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2320 • Номер аналога: 8PK2320ES
46354	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2347 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2347 • Номер аналога: 8PK2350ES
29080	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2380 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2380 • Номер аналога: 8PK2380ES
46353	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2395 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2395 • Номер аналога: 8PK2395ES
46352	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2465 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2465 • Номер аналога: 8PK2463ES
104659	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2482 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2482 • Номер аналога: 8PK2485ES
AD08R2485	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2485 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2485 • Номер аналога: 8PK2485
104657	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2498 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2498 • Номер аналога: 8PK2498ES
AD08R2512	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2512 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2512 • Номер аналога: 8PK2513
45669	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2515 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2515
34346	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2523 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2523 • Номер аналога: 8PK2523ES
44996	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2560 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2560 • Номер аналога: 8PK2560ES
45296	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2575 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2575 • Номер аналога: 8PK2575ES
46475	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2595 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2595
29081	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2604 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2604 • Номер аналога: 8PK2600ES
46010	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2622 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2622 • Номер аналога: 8PK2625ES
46011	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2631 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2631 • Номер аналога: 8PK2630ES
46012	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2642 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2642 • Номер аналога: 8PK2643ES
45833	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2990 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK2990 • Номер аналога: 8PK2990
29035	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 800 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK800 • Номер аналога: 8PK800ES
44707	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 835 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK835 • Номер аналога: 8PK835HD

Артикул febi	Наименование	Характеристики
45917	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 855 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK855
29037	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 880 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK880 • Номер аналога: 8PK880ES
45202	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 900 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK900 • Номер аналога: 8PK900
29039	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 952 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK952 • Номер аналога: 8PK952
29040	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 975 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK975 • Номер аналога: 8PK975ES
29041	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 980 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK980 • Номер аналога: 8PK980
29082	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1200 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1200 • Номер аналога: 9PK1203ES
29083	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1290 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1290 • Номер аналога: 9PK1290
45715	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1330 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1330 • Номер аналога: 9PK1330ES
48449	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1358 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1358 • Номер аналога: 9PK1360AND
29084	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1380 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1380 • Номер аналога: 9PK1380AND
46351	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1414 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1414 • Номер аналога: 9PK1414
29085	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1424 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1424 • Номер аналога: 9PK1425AND
46350	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1449 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1449 • Номер аналога: 9PK1448HD
46349	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1670 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1670
34348	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1690 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1690 • Номер аналога: 9PK1690ES
45021	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1705 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1705 • Номер аналога: 9PK1705ES
29086	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1725 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1725 • Номер аналога: 9PK1725ES
29087	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1780 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1780 • Номер аналога: 9PK1780ES
45835	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1795 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1795 • Номер аналога: 9PK1795ES
29088	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1826 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1826 • Номер аналога: 9PK1825ES

Артикул febi	Наименование	Характеристики
45580	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1881 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1881 • Номер аналога: 9PK1881
29089	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1890 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1890 • Номер аналога: 9PK1887ES
47151	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1896 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1896
29090	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1920 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1920 • Номер аналога: 9PK1920ES
47152	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1936 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK1936 • Номер аналога: 9PK1936ES
47146	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2000 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2000 • Номер аналога: 9PK2000ES
29091	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2010 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2010 • Номер аналога: 9PK2010ES
29092	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2060 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2060 • Номер аналога: 9PK2060ES
29093	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2080 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2080 • Номер аналога: 9PK2080ES
40319	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2100 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2100 • Номер аналога: 9PK2100ES
29094	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2125 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2125 • Номер аналога: 9PK2130ES
45295	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2140 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2140 • Номер аналога: 9PK2140ES
45022	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2295 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2295 • Номер аналога: 9PK2290ES
44998	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2325 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2325 • Номер аналога: 9PK2322ES
40318	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2338 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2338 • Номер аналога: 9PK2338ES
29095	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2612 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2612 • Номер аналога: 9PK2615ES
29096	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2835 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2835 • Номер аналога: 9PK2835ES
35509	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2871 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK2871 • Номер аналога: 9PK2870ES
29097	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 4100 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK4100 • Номер аналога: 9PK4100ES
29099	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 4145 мм • Число ручьёв: 9 • Техническое обозначение: 9PK4145 • Номер аналога: 9PK4145ES
176704	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 963 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK963

Артикул febi	Наименование	Характеристики
176693	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1063 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1063
176697	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1170 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1170
AD06R1210	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1210 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1210 • Номер аналога: 6PK1210
176582	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1212 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1212 • Номер аналога: 6PK1210
175844	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1237 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1237 • Номер аналога: 1 987 948 415
176700	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1237 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1237 • Номер аналога: 6PK1238
176707	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1380 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK1380 • Номер аналога: 7PK1380
176685	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1644 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1644 • Номер аналога: 5PK1645
176708	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1687 мм • Число ручьёв: 7 • Техническое обозначение: 7PK1687 • Номер аналога: 7PK1685
178154	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1700 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK1700 • Номер аналога: 6PK1700
176687	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1794 мм • Число ручьёв: 5 • Техническое обозначение: 5PK1794 • Номер аналога: 1795 K 5
181871	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1505 мм • Число ручьёв: 8 • Техническое обозначение: 8PK1505
AD06R2138	Поликлиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2138 мм • Число ручьёв: 6 • Техническое обозначение: 6PK2138 • Номер аналога: 6PK2138
AD10V1000	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1000 мм • Ширина: 10 мм
AD13V1000	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1000 мм • Ширина: 13 мм
AD11V1005	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1005 мм • Ширина: 11 мм
AD13V1025	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1025 мм • Ширина: 13 мм
AD10V1050	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1050 мм • Ширина: 10 мм
AD10V1075	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1075 мм • Ширина: 10 мм
AD13V1075	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1075 мм • Ширина: 13 мм
AD10V1090	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1090 мм • Ширина: 10 мм
AD13V1090	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1090 мм • Ширина: 13 мм
AD13V1100	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1100 мм • Ширина: 13 мм
AD10V1105	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1105 мм • Ширина: 10 мм
AD13V1150	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1150 мм • Ширина: 13 мм

Стр. 103 из 117

Артикул febi	Наименование	Характеристики
AD13V950	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 950 мм • Ширина: 13 мм
AD10V960	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 960 мм • Ширина: 10 мм
AD13V975	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 975 мм • Ширина: 13 мм
AD10V980	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 980 мм • Ширина: 10 мм
AD10V990	Клиновой ремень	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 990 мм • Ширина: 10 мм
178157	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2350 мм • Число ручьёв: 6
184507	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1975 мм • Число ручьёв: 7
184842	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1538 мм • Число ручьёв: 4
184864	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1792 мм • Число ручьёв: 7
184866	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2050 мм • Число ручьёв: 7
177470	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1255 мм • Число ручьёв: 6
28926	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1130 мм • Число ручьёв: 6
193582	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1872 мм • Число ручьёв: 7
193761	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2090 мм • Число ручьёв: 7
196666	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2020 мм • Число ручьёв: 5
178158	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2550 мм • Число ручьёв: 6
1005703	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: полиэстер • Длина: 1515 мм • Число ручьёв: 7
AD06R1123	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1123 мм • Число ручьёв: 6
1007613	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 935 мм • Число ручьёв: 4
1007615	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 848 мм • Число ручьёв: 3
1007914	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1310 мм • Число ручьёв: 6
1007921	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1240 мм • Число ручьёв: 4
1007954	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 897 мм • Число ручьёв: 5
1008045	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 1755 мм • Число ручьёв: 8
1008489	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 2960 мм • Число ручьёв: 7
1009769	Ремень привода навесных агрегатов	Материал: EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) • Длина: 915 мм • Число ручьёв: 6

Артикул febi	Наименование	Характеристики
Технические жидкости		
46329	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 10 л
171338	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 1000 л
174815	для масел и других жидких химикатов Абсорбент MultiPLUS	Фасовка: 10 л
174816	для масел и других жидких химикатов Абсорбент MultiPLUS	Фасовка: 15 л
174817	для масел и других жидких химикатов Абсорбент MultiPLUS	Фасовка: 50 л
175463	для масел и других жидких химикатов Абсорбент MultiPLUS	Фасовка: 500 г
180583	DOT 5.1 Тормозная жидкость	Фасовка: 0,5 л
180584	DOT 5.1 Тормозная жидкость	Фасовка: 1 л
180591	DOT 5.1 Тормозная жидкость	Фасовка: 5 л
180585	DOT 5.1 ENV Тормозная жидкость	Фасовка: 0,25 л
180586	DOT 5.1 ENV Тормозная жидкость	Фасовка: 0,5 л
180587	DOT 5.1 ENV Тормозная жидкость	Фасовка: 1 л
180592	DOT 5.1 ENV Тормозная жидкость	Фасовка: 5 л
185732	Керамическая паста Цвет: белый Упаковка: пакет	Применение: универсальное
26712	Керамическая паста Цвет: белый Упаковка: пакет	Применение: универсальное • Фасовка: 50 г
26711	Керамическая паста Цвет: белый Упаковка: пакет	Применение: универсальное • Фасовка: 100 г
01089	G11 (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 1,5 л
22268	G11 (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 5 л
22270	G11 (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 20 л
31276	G11 (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 210 л
19400	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 1,5 л
19402	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 5 л
22276	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 20 л
22278	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 60 л
33831	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 210 л
37400	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 1,5 л
37401	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 5 л

Артикул febi	Наименование	Характеристики
37402	G12++ (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 60 л
02615	для гидропневматической подвески и систем регулировки уровня Гидравлическая жидкость	Фасовка: 1 л
05011	G11 (концентрат) Охлаждающая жидкость	Фасовка: 60 л
06161	для центральной гидросистемы, гидроусилителя руля и систем регулировки уровня Гидравлическая жидкость	Фасовка: 1 л
06162	для центральной гидросистемы Гидравлическая жидкость	Фасовка: 1 л
08971	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 1 л
30017	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 5 л
194478	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 20 л
08972	SAE Масло для гидроусилителя руля	Применение: Dextron II, DTFR 38B10, MB 236.3, VOITH 55.6335 • Фасовка: 1 л
1003306	SAE Масло для гидроусилителя руля	Применение: Dextron II, DTFR 38B10, MB 236.3, VOITH 55.6335 • Фасовка: 60 л
101140	SAE 0W-40 Моторное масло	Фасовка: 1 л
101141	SAE 0W-40 Моторное масло	Фасовка: 4 л
101142	SAE 0W-40 Моторное масло	Фасовка: 5 л
101150	SAE 5W-30 HC-FO Моторное масло	Фасовка: 1 л
101151	SAE 5W-30 HC-FO Моторное масло	Фасовка: 4 л
101152	SAE 5W-30 HC-FO Моторное масло	Фасовка: 5 л
101154	SAE 5W-30 HC-FO Моторное масло	Фасовка: 200 л
104912	SAE 10W-30 Моторное масло	Фасовка: 1 л
104913	SAE 10W-30 Моторное масло	Фасовка: 5 л
105840	SAE 10W-40 LD Моторное масло	Фасовка: 5 л
34047	SAE 10W-40 LD Моторное масло	Фасовка: 20 л
34048	SAE 10W-40 LD Моторное масло	Фасовка: 20 л
34048	SAE 10W-40 Truck Special Longlife Моторное масло	Фасовка: 60 л

Артикул febi	Наименование	Характеристики
34049	SAE 10W-40 LD Моторное масло	Фасовка: 200 л
196599	SAE 80W-90 (GL-4/5) Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 20 л
195455	SAE 15W-40 Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 1000 л
195448	SAE 20W-50 Моторное масло	Фасовка: 20 л
14738	Жидкость для АКПП (ATF) Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 1 л
29738	Жидкость для АКПП (ATF) Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 5 л
194472	Жидкость для АКПП (ATF) Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 20 л
170126	SAE 75W-80 (GL-4) Трансмиссионное масло	Фасовка: 20 л
170127	SAE 75W-80 (GL-4) Трансмиссионное масло	Фасовка: 60 л
170134	SAE 75W-80 (GL-4) Трансмиссионное масло	Фасовка: 200 л
170140	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J11E • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170140	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J11G • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170140	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: Mercedes-Benz • Допуски производителей: 235.0, 235.8 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170140	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: Massey Ferguson • Допуски производителей: MF 1134 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170141	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Фасовка: 60 л
170142	SAE 75W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Фасовка: 200 л
170153	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Применение: Mercedes-Benz • Допуски производителей: 235.1 • Спецификации: API GL-4 • Фасовка: 20 л
170153	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Применение: ZF • Допуски производителей: TE-ML 02A • Спецификации: API GL-4 • Фасовка: 20 л
170153	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Применение: ZF • Допуски производителей: TE-ML 16A • Спецификации: API GL-4 • Фасовка: 20 л
170153	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Применение: ZF • Допуски производителей: TE-ML 17A • Спецификации: API GL-4 • Фасовка: 20 л
170153	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Применение: ZF • Допуски производителей: TE-ML 19A • Спецификации: API GL-4 • Фасовка: 20 л
170154	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Фасовка: 60 л
170165	SAE 90 (GL-4) Трансмиссионное масло	Фасовка: 200 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: CASE (IH) • Допуски производителей: MS 1316 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J11E • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: Steyr • Допуски производителей: B-101 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: SAME • Допуски производителей: OP 1705 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: Deutz-Fahr • Допуски производителей: OP 1705 • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: Ford • Допуски производителей: WSP-M2C197-A • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л
170166	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: New Holland • Допуски производителей: 520A • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 20 л

Артикул febi	Наименование	Характеристики
170167	SAE 80W-90 (GL-4/5) Трансмиссионное масло	Применение: сельхозтехника • Спецификации: API GL-4, API GL-5 • Фасовка: 60 л
194700	для КПП с двойным сцеплением (DCTF-P) Трансмиссионное масло	Фасовка: 1 л
196187	для КПП с двойным сцеплением (DCTF-P) Трансмиссионное масло	Фасовка: 20 л
1000043	SAE 75W-140 Трансмиссионное масло	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J11G • Спецификации: API GL-5-LS • Фасовка: 1 л
1000043	SAE 75W-140 Трансмиссионное масло	Применение: Scania • Допуски производителей: STO 1:0 • Спецификации: API GL-5-LS • Фасовка: 1 л
171331	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 3,5 л
171335	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 5 л
171336	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 20 л
171337	AdBlue® DIN/ISO: DIN 70070 DIN/ISO: ISO 22241 Цвет: прозрачный	Фасовка: 210 л
26746	DOT4 Тормозная жидкость	Фасовка: 0,25 л
180588	DOT4 Тормозная жидкость	Фасовка: 0,5 л
26461	DOT4 Тормозная жидкость	Фасовка: 1 л
21754	DOT4 Тормозная жидкость	Фасовка: 3 л
26748	DOT4 Plus Тормозная жидкость	Фасовка: 0,25 л
180589	DOT4 Plus Тормозная жидкость	Фасовка: 0,5 л
23930	DOT4 Plus Тормозная жидкость	Фасовка: 1 л
23932	DOT4 Plus Тормозная жидкость	Фасовка: 5 л
21647	для гидроусилителя руля Гидравлическая жидкость	Фасовка: 1 л
22806	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 1 л
30018	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 5 л
194477	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 20 л
26680	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 60 л
26681	для АКПП, гидротрансформаторов и гидроусилителей руля Жидкость для АКПП (ATF)	Фасовка: 200 л

Артикул febi	Наименование	Характеристики
24704	LHM Plus Гидравлическая жидкость	Фасовка: 1 л
28193	для подшипников качения Пластичная смазка	Фасовка: 400 г
28194	для подшипников качения Пластичная смазка	Фасовка: 5 кг
1000968	для подшипников качения Пластичная смазка	Фасовка: 1 кг
32590	SAE 75W-90 (GL-5) Трансмиссионное масло	Фасовка: 1 л
194014	SAE 75W-90 Трансмиссионное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 5 л
32921	SAE 20W-50 Моторное масло	Применение: Deutz • Допуски производителей: DQC III-05 • Спецификации: ACEA A3/B3/B4, E7, API CI-4 / SL, ALLISON C-4, GLOBAL DHD-1, ASO DH-1 • Фасовка: 1 л
32921	SAE 20W-50 Моторное масло	Применение: Mercedes-Benz • Допуски производителей: 228.3, 229.1 • Спецификации: ACEA A3/B3/B4, E7, API CI-4 / SL, ALLISON C-4, GLOBAL DHD-1, ASO DH-1 • Фасовка: 1 л
32921	SAE 20W-50 Моторное масло	Применение: Renault • Допуски производителей: RLD-2 • Спецификации: ACEA A3/B3/B4, E7, API CI-4 / SL, ALLISON C-4, GLOBAL DHD-1, ASO DH-1 • Фасовка: 1 л
32922	SAE 20W-50 Моторное масло	Фасовка: 5 л
32924	SAE 20W-50 Моторное масло	Фасовка: 60 л
38408	SAE 20W-50 Моторное масло	Фасовка: 200 л
32925	SAE 15W-40 Моторное масло	Применение: Deutz • Допуски производителей: DQC III-10, DQC III-05 • Спецификации: ACEA A3/B4, E7, API CI-4 / SL, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, Allison C-4 • Фасовка: 1 л
32925	SAE 15W-40 Моторное масло	Применение: Mercedes-Benz • Допуски производителей: 228.3, 229.1 • Спецификации: ACEA A3/B4, E7, API CI-4 / SL, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, Allison C-4 • Фасовка: 1 л
32925	SAE 15W-40 Моторное масло	Применение: Renault • Допуски производителей: RLD-2 • Спецификации: ACEA A3/B4, E7, API CI-4 / SL, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1, Allison C-4 • Фасовка: 1 л
32926	SAE 15W-40 Моторное масло	Фасовка: 4 л
32927	SAE 15W-40 Моторное масло	Фасовка: 5 л
32929	SAE 15W-40 Моторное масло	Фасовка: 60 л
32930	SAE 15W-40 Моторное масло	Фасовка: 200 л
32931	SAE 10W-40 Моторное масло	Фасовка: 1 л
32932	SAE 10W-40 Моторное масло	Фасовка: 4 л
32933	SAE 10W-40 Моторное масло	Фасовка: 5 л
32934	SAE 10W-40 Моторное масло	Фасовка: 60 л
32935	SAE 10W-40 Моторное масло	Фасовка: 200 л
32936	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 1 л
32937	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 4 л
32938	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 5 л

Артикул febi	Наименование	Характеристики
32939	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 60 л
32940	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 200 л
32941	SAE 5W-30 Longlife Моторное масло	Фасовка: 1 л
32942	SAE 5W-30 Longlife Моторное масло	Фасовка: 4 л
32943	SAE 5W-30 Longlife Моторное масло	Фасовка: 5 л
32944	SAE 5W-30 Longlife Моторное масло	Фасовка: 60 л
39336	SAE 5W-30 Longlife Моторное масло	Фасовка: 200 л
32945	SAE 5W-30 Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 1 л
32946	SAE 5W-30 Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 4 л
32947	SAE 5W-30 Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 5 л
32948	SAE 5W-30 Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 60 л
39337	SAE 5W-30 Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 200 л
34050	SAE 10W-40 Truck Special Longlife Plus Моторное масло	Фасовка: 20 л
34052	SAE 10W-40 для DPF Моторное масло	Применение: Cummins • Фасовка: 200 л
194791	SAE 5W-30 Truck Special Longlife EU6 Моторное масло	Применение: Deutz • Фасовка: 20 л
194792	SAE 5W-30 Truck Special Longlife EU6 Моторное масло	Применение: Deutz • Фасовка: 200 л
198811	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 1 л
198812	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 4 л
198813	SAE 5W-40 Моторное масло	Фасовка: 5 л
ADBP550010	Керамическая паста Цвет: белый Упаковка: пакет	Применение: универсальное • Фасовка: 3 г
ADG05534	Керамическая паста Цвет: белый Упаковка: пакет	Применение: универсальное • Фасовка: 100 г
1004390	SAE 5W-30 Longlife Plus SQ Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 1 л
1004391	SAE 5W-30 Longlife Plus SQ Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 4 л
1004392	SAE 5W-30 Longlife Plus SQ Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 5 л
1004394	SAE 5W-30 Longlife Plus SQ Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 60 л
1004395	SAE 5W-30 Longlife Plus SQ Моторное масло	Применение: универсальное • Фасовка: 200 л
196659	SAE 10W-40 LD Моторное масло	
по запросу	Трансмиссионное масло	Применение: AGCO • Допуски производителей: Q-186(Whitefarm) • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Case (IH) • Допуски производителей: MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 • Спецификации: API GL-4

Артикул febi	Наименование	Характеристики
по запросу		Применение: Claas • Допуски производителей: трансмиссия • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Landini • Допуски производителей: трансмиссия • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: SAME • Допуски производителей: трансмиссия • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J20C • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Kubota • Допуски производителей: жидкость UDT • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Massey Ferguson • Допуски производителей: CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Valtra • Допуски производителей: G2-08, G2-B10 • Спецификации: API GL-4
по запросу		Применение: Volvo • Допуски производителей: WB 101 • Спецификации: API GL-4
по запросу	SAE 10W-40	Применение: Case (IH) • Допуски производителей: MS 1207, 1209, 1210, 1230 • Спецификации: SAE J300: SAE 10W-40
по запросу	SAE 10W-40	Применение: Deutz • Допуски производителей: DQC 3-10 • Спецификации: SAE J300: SAE 10W-40
по запросу	SAE 10W-40	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J20C • Спецификации: SAE J300: SAE 10W-40
по запросу	SAE 10W-40	Применение: New Holland • Допуски производителей: 82009201/2/3 • Спецификации: SAE J300: SAE 10W-40
по запросу	SAE 10W-40	Применение: Massey Ferguson • Допуски производителей: CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 • Спецификации: SAE J300: SAE 10W-40
по запросу	SAE 15W-40	Применение: Fendt • Допуски производителей: KDM 17/2012 • Спецификации: API GL-4, SAE J300: SAE 15W-40
по запросу	SAE 15W-40	Применение: John Deere • Допуски производителей: JDM J20C • Спецификации: API GL-4, SAE J300: SAE 15W-40
по запросу	SAE 15W-40	Применение: Massey Ferguson • Допуски производителей: CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135 • Спецификации: API GL-4, SAE J300: SAE 15W-40
по запросу	SAE 15W-40	Применение: New Holland • Допуски производителей: 82009201/2/3 • Спецификации: API GL-4, SAE J300: SAE 15W-40
по запросу	SAE 15W-40	Применение: Steyr • Допуски производителей: D-401 • Спецификации: API GL-4, SAE J300: SAE 15W-40

Артикул febi	Наименование	Характеристики	
Кузов и оснащение			
17774	Противооткатный упор с ручкой для переноски	DIN/ISO: 76051 • Цвет: жёлтый • Длина: 470 мм • Высота: 230 мм • Ширина: 200 мм • Радиус: 530 мм • Материал: пластик	
35650	Противооткатный упор с ручкой для переноски	DIN/ISO: 76051 • Цвет: жёлтый • Длина: 380 мм • Высота: 190 мм • Ширина: 160 мм • Радиус: 460 мм • Материал: пластик	
06930	Противооткатный упор с ручкой для переноски	DIN/ISO: 76051 • Цвет: серый, оцинкованный • Длина: 470 мм • Высота: 230 мм • Ширина: 200 мм • Радиус: 560 мм • Материал: листовая сталь	
06928	Противооткатный упор с ручкой для переноски	DIN/ISO: 76051 • Цвет: серый, оцинкованный • Длина: 380 мм • Высота: 190 мм • Ширина: 160 мм • Радиус: 380 мм • Материал: листовая сталь	
06926	Противооткатный упор с ручкой для переноски	DIN/ISO: 76051 • Цвет: серый, оцинкованный • Длина: 260 мм • Высота: 150 мм • Ширина: 120 мм • Радиус: 360 мм • Материал: листовая сталь	
06927	Кронштейн для противооткатного упора	Цвет: серый, оцинкованный • Ширина: 125 мм • Материал: листовая сталь	
06931	Кронштейн для противооткатного упора	Цвет: серый, оцинкованный • Ширина: 205 мм • Материал: листовая сталь	
06929	Кронштейн для противооткатного упора	Цвет: серый, грунтованный • Ширина: 165 мм • Материал: листовая сталь	
81523	Инструмент: съёмник колёс	Длина: 430 мм • Высота: 490 мм • Ширина: 360 мм	
81524	Тележка		
81525	Инструмент: съёмник колёс с тележкой	Длина: 430 мм • Высота: 490 мм • Ширина: 360 мм	
109157	Тормоз с фиксированным шпинделем	Длина: 250 мм • Высота: 41,17 мм • Материал: сталь (марка не указана)	
109158	Тормоз с фиксированным шпинделем	Длина: 250 мм • Высота: 59,83 мм • Материал: сталь (марка не указана)	
180202	Кронштейн	Длина: 254 мм • Внутренняя резьба: M16 • Материал: PA (полиамид)	
179730	Кронштейн		
180245	Кронштейн	Длина: 214,5 мм • Внутренняя резьба: M16 • Материал: PA (полиамид)	
181370	Противооткатный упор		
179185	Брызговик с комплектующими	Высота: 600 мм • Ширина: 500 мм	
179188	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 400 мм	
179195	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 650 мм	
179199	Брызговик с комплектующими	Высота: 500 мм • Ширина: 300 мм	
179169	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 600 мм	
179190	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 450 мм	

Артикул febi	Наименование	Характеристики
179192	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 400 мм
179194	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 600 мм
179197	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 300 мм
179198	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 350 мм
179201	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 650 мм
179203	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 500 мм
03506	Брызговик с комплектующими	Высота: 380 мм • Ширина: 2400 мм
30800	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 300 мм
30801	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 350 мм
30802	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 400 мм
30803	Брызговик с комплектующими	Ширина: 400 мм
30804	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 450 мм
30805	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 500 мм
30806	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 500 мм
30807	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 600 мм
30808	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 600 мм
30809	Брызговик с комплектующими	Высота: 600 мм • Ширина: 500 мм
30810	Брызговик с комплектующими	Высота: 300 мм • Ширина: 650 мм
30811	Брызговик с комплектующими	Высота: 400 мм • Ширина: 350 мм
30812	Брызговик с комплектующими	Высота: 380 мм • Ширина: 2400 мм
182160	Кронштейн для противооткатного упора	Цвет: чёрный • Длина: 314 мм • Высота: 235 мм • Ширина: 165 мм • Материал: листовая сталь
182140	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 260 мм
182141	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 325 мм
182142	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 390 мм
182143	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 425 мм
182144	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 470 мм
182145	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 584 мм
182146	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 568 мм
182147	Монтажный комплект для брызговика	Высота: 20 мм • Ширина: 624 мм
06249	Опора кронштейна топливного насоса	Высота: 23 мм • Материал: резина / металл

Артикул febi	Наименование	Характеристики
1001492	Тросовый шкив	

Артикул febi	Наименование	Характеристики
Лампы		
193785	Лампа указатель поворота	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: оранжевый (янтарный) • Исполнение: шаровая лампа • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BAU15s • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193781	Лампа фара	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: шаровая лампа • Мощность: 45/40 Вт • Цоколь: P45t • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193787	Лампа передняя противотуманная фара	Тип лампы: галогенная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: H1 • Мощность: 55 Вт • Цоколь: P14,5s • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193786	Лампа фара	Тип лампы: галогенная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: H4 • Мощность: 60/55 Вт • Цоколь: P43t • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193788	Лампа фара	Тип лампы: галогенная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: H7 • Мощность: 55 Вт • Цоколь: PX26d • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193789	Лампа фара	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: шаровая лампа • Мощность: 35 Вт • Цоколь: BA20d • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193792	Лампа	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 10 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193795	Лампа	Тип лампы: софитная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 5 Вт • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193796	Лампа	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 5 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193797	Лампа	Тип лампы: шаровая • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 5 Вт • Цоколь: BA15d • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193798	Лампа	Тип лампы: стеклянный цоколь • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 1,2 Вт • Цоколь: W2 x 4,6d • Напряжение: 12 В
193799	Лампа	Тип лампы: софитная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 10 Вт • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 12 В
193800	Лампа	Тип лампы: стеклянный цоколь • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 5 Вт • Цоколь: W2,1 x 9,5d • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
193801	Лампа	Тип лампы: софитная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 21 Вт • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 12 В
193802	Лампа	Тип лампы: шаровая • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 2 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 12 В
193803	Лампа	Тип лампы: стандартная • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 2 Вт • Цоколь: BA9s • Напряжение: 12 В
193804	Лампа	Тип лампы: шаровая • Цвет колбы: прозрачный • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 12 В
173290	Лампа для стоп-сигнала, указателя поворота, заднего габаритного, заднего противотуманного фонаря и фонаря заднего хода	Тип лампы: шаровая • Исполнение: P21W • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173298	Лампа для стоп-сигнала, указателя поворота, заднего габаритного, заднего противотуманного фонаря и фонаря заднего хода	Тип лампы: шаровая • Исполнение: P21W • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173283	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H1, усиленная (Heavy Duty), увеличенный ресурс (Long Life) • Мощность: 70 Вт • Цоколь: P14,5s15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173284	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H3, усиленная (Heavy Duty), увеличенный ресурс (Long Life) • Мощность: 70 Вт • Цоколь: PK22s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173281	Лампа для фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H4, стандартная • Мощность: 70 / 75 Вт • Цоколь: P43t • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37

Артикул febi	Наименование	Характеристики
173282	Лампа для фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H7, стандартная • Мощность: 70 Вт • Цоколь: PX26d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173286	Лампа для фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H4, усиленная (Heavy Duty), увеличенный ресурс (Long Life) • Мощность: 70 / 75 Вт • Цоколь: P43t • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173287	Лампа для фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H7, усиленная (Heavy Duty), увеличенный ресурс (Long Life) • Мощность: 70 Вт • Цоколь: PX26d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173303	Лампа для освещения салона и номерного знака	Тип лампы: галогенная • Исполнение: C5W, софитная, стандартная • Мощность: 24 Вт • Длина: 36 • Наружный диаметр: 10 • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173306	Лампа для освещения салона и номерного знака	Исполнение: W3W, стеклянный цоколь, стандартная • Мощность: 3 Вт • Цоколь: W2,1x9,5d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173308	Лампа для освещения салона	Исполнение: C5W, софитная, стандартная • Мощность: 3 Вт • Длина: 44 • Наружный диаметр: 11 • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173309	Лампа для освещения салона	Исполнение: софитная, стандартная • Мощность: 15 Вт • Длина: 44 • Наружный диаметр: 15 • Цоколь: SV 8,5-8 • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173291	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Исполнение: R5W, шаровая лампа, стандартная • Мощность: 5 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В
173292	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Исполнение: R10W, шаровая лампа, стандартная • Мощность: 10 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173296	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Тип лампы: стандартная • Исполнение: T4W, шаровая лампа, стандартная • Мощность: 4 Вт • Цоколь: BA9s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173297	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Исполнение: R5W, шаровая лампа • Мощность: 5 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173302	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Исполнение: T4W, шаровая лампа • Мощность: 4 Вт • Цоколь: BA9s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173293	Лампа для стоп-сигнала и заднего габаритного огня	Исполнение: P21/5W, шаровая лампа, стандартная • Мощность: 21/5 Вт • Цоколь: BAY15d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173300	Лампа для стоп-сигнала и заднего габаритного огня	Исполнение: P21/5W, шаровая лампа, усиленная (Heavy Duty) • Мощность: 21/5 Вт • Цоколь: BAY15d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173304	Лампа для подсветки выключателей и приборов	Исполнение: W1,2W, стеклянный цоколь, стандартная • Мощность: 1,2 Вт • Цоколь: W2x4,6d • Напряжение: 24 В
173294	Лампа для указателей поворота и аварийной сигнализации	Цвет колбы: оранжевый (янтарный) • Исполнение: PY21W, шаровая лампа, стандартная • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BAU15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173301	Лампа для указателей поворота и аварийной сигнализации	Цвет колбы: оранжевый (янтарный) • Исполнение: PY21W, шаровая лампа • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BAU15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173310	Лампа для указателей поворота и аварийной сигнализации	Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: H21W, миниатюрная галогенная лампа, стандартная • Мощность: 21 Вт • Цоколь: BAY9s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173288	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H11, стандартная • Мощность: 70 Вт • Цоколь: PGJ19-2 • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37

Артикул febi	Наименование	Характеристики
173299	Лампа для габаритного огня, бокового указателя поворота и освещения номерного знака	Исполнение: R10W, шаровая лампа • Мощность: 10 Вт • Цоколь: BA15s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
172728	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: s • Мощность: 70 Вт • Цоколь: P14,5s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173307	Лампа для габаритного огня	Исполнение: W5W, стеклянный цоколь, стандартная • Мощность: 5 Вт • Цоколь: W2,1x9,5d • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
173276	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Исполнение: H3 • Мощность: 70 Вт • Цоколь: PK22s • Напряжение: 24 В • Соответствие ECE: R37
193514	Лампа для противотуманной фары	Тип лампы: галогенная • Цвет колбы: прозрачный • Исполнение: H3 • Мощность: 55 Вт • Цоколь: PK22s • Напряжение: 12 В • Соответствие ECE: R37
197403	Лампа для фары	Тип лампы: стандартная • Исполнение: шаровая лампа • Мощность: 45/40 Вт • Цоколь: BA21d • Напряжение: 24 В